

Projet:

Parking Turfmarkt à La Haye

Localisation:

La Haye (NL)

Année de réalisation:

2016

Maître d'ouvrage:

La Commune de la Haye

Applicator/Contractor:

Tebecon NV

Domaine d'application:

Parkings

Produits m² & volume:

MasterSealTraffic

MasterProtect p 310

MasterProtect 330 EL

MasterEmaco S 480

Parking Turfmarkt à La Haye

Rénovation du parking



Notre référence à La Haye (Les Pays-Bas): Parking Turfmarkt

Le contexte

Le parking Wijnhaven Centrum (Turfmarkt) se trouve sous le ministère de l'intérieur à La Haye.

Ce parking, propriété de la ville de La Haye, a une capacité de 540 véhicules.

Le défi

A cause de la carbonatation et l'infiltration d'eau les murs et les plafonds des étages -1 et -2 étaient corrodés. Une rénovation entière est nécessaire.

Afin d'assurer la sécurité des visiteurs du parking, un système de revêtement de sol entièrement neuf devrait être installé au niveaux souterrains et aux plans inclinés.

Contact:

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham

T +32 (0)11 34 04 34

mbs-cc-be@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/be

www.master-builders-solutions.com/nl

Parking Turfmarkt à La Haye

Rénovation du parking



Notre référence à La Haye (Les Pays-Bas): Parking Turfmarkt

Notre solution

Les réparations du béton ont été effectuées avec du **MasterEmaco S 480** : un mortier de réparation de classe R4 selon la norme EN 1504-3.

Ce mortier de réparation est particulièrement adapté aux réparations manuelles.

Pour le revêtement de protection, l'on avait opté pour le **MasterProtect 330 EL** : un revêtement apte au pontage de fissures et utilisé pour l'esthétique et la protection des ouvrages en béton et la maçonnerie. Ce revêtement est facile à appliquer avec un dispositif de pulvérisation airless et protège le béton contre la carbonatation causée par les émissions de CO₂ des voitures dans parking.

En tant que solution durable pour les niveaux de parking au sous-sol, nous avons choisi le système **MasterSeal Traffic 2264**.

Pour les rampes, le système **MasterSeal 2265** a été retenu.

Les avantages pour le client

MasterProtect 330 EL

- Revêtement élastique, apte à ponter les fissures
- Solution durable : conforme à la norme EN 1504-2.
- Caractéristiques esthétiques et décoratives : disponible dans tous les coloris du nuancier RAL/NCS.
- Écologique : revêtements en phase aqueuse.
- Protège le béton contre la carbonatation.
- Réparation complète effectuée et système de protection fourni par un seul fabricant.

MasterSealTraffic 2264

- Système de revêtements de sol pour parking dynamique, apte à ponter les fissures avec une couche tant étanche qu'inusable.
- Solution durable : essais effectués conformément à la norme EN 1504-2 et selon la norme allemande DIN V 18026, classe OS 11b.
- Caractéristiques esthétiques et décoratives : Revêtement disponible dans tous les coloris du nuancier RAL/NCS.

Détails du projet

- MasterProtect P 310 et MasterProtect 330 EL : 10.000 m²
- MasterSeal Traffic 2264 : revêtements de sol de parking aux étages -1 et -2. Revêtement MasterSeal TC 372 en couleur RAL 5015. 6 000 m²
- MasterSeal Traffic 2265 pour les plans inclinés : 300 m²

Master Builders Solutions by MBCC Group

La marque Master Builders Solutions représente toute l'expertise de MBCC pour créer des solutions chimiques destinées à la construction, la maintenance, la réparation et la rénovation des projets de construction.

Master Builders Solutions s'appuie sur l'expertise acquise depuis plus d'un siècle dans l'industrie de la construction. Au cœur de Master Builders Solutions se trouve l'expérience et le savoir-faire d'une équipe mondiale d'experts en construction de MBCC, prêts à travailler avec vous pour trouver des solutions pour votre projet de construction spécifique.

Pour plus d'informations:

www.master-builders-solutions.com/be