

MasterSeal® 706 PZ (Eski Adı Masterpren® PZ)

Plastisize PVC Esaslı Sentetik Koruma Membranı

TANIMI

MasterSeal® 706 PZ, yüksek koruma ya da ikinci su yalıtım katmanının gerektiği durumlarda MasterSeal PVC membranının ekonomik korunması amacıyla kullanılan sentetik bir membrandır.

KULLANIM YERLERİ

- Binalarda zemin altındaki **MasterSeal® 706 PZ** membranının korunmasında,
- Tüneller ve TBM şaftlarında çift katmanlı ekonomik su yalıtımının çözümünde ve membranların korunmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

- Üstün mekanik özellikler.
- Yüksek mekanik dayanım ve elastikiyet.
- Uzun ömürlüdür.
- Yıkanmaya karşı dayanımlıdır.
- Bitki kökü penetrasyonuna dayanımlıdır.
- Yüksek su basıncında patlamaya karşı dayanımlıdır.
- Birleşim yerlerinde çift sıra kaynakla basınç kontrol testlerine izin verir.
- Serbest serme yöntemiyle yapı hareketlerinden bağımsız çalışır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Sentetik su yalıtım membranları onaylı uygulayıcılar tarafından uygulanmalıdır. Daha fazla detaylı bilgi için lütfen uygulama kılavuzuna başvurun.

SARFIYAT

Sentetik su yalıtım membranları ile yapılacak uygulamalarda toplam tüketim miktarını belirlemek için %5 bindirim payı ile projenin şartlarına göre %2 ile %5 arasında fire miktarı uygulama metrajına ilave edilmelidir.

AMBALAJ

| MasterSeal® 706 PZ | |
|--------------------|---------|
| Kalınlık | 1,50 mm |
| Genişlik | 2,10 m |
| Uzunluk | 20,00 m |

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığından korunarak, temiz ve paletler üzerinde depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında, uzun süreli depolanabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| | |
|--|-------------------------|
| Kalınlık UNI EN 1849-2 | 1,50 mm |
| Ağırlık UNI EN 1849-2 | 2,040 kg/m ² |
| Çekme Mukavemeti UNI EN ISO 527-3 | 10,0 N/mm ² |
| Kopma Uzaması UNI EN ISO 527-3 | 100% |
| Yırtılma Dayanımı (CBR) UNI EN ISO 12236 | 1600 N |

MasterSeal® 706 PZ (Eski Adı Masterpren® PZ)

Plastisize PVC Esaslı Sentetik Koruma Membranı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

**Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Kuzey Ataşehir, C Kapısı
No:3 E/5, 34746 Ataşehir İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 217 88 00
Mail: mbs.tr@mbcc-group.com
Web: www.master-builders-solutions.com/tr-tr

® = Dünyanın birçok ülkesinde MBCC-Grubu üyesinin tescilli markasıdır.

MasterSeal® 706 PZ Teknik Bilgi Föyü – Revizyon Tarihi:
11/2020