

## MasterFinish® RL 345

Prefabrik istehsalında estetik beton səthin əldə olunması üçün qəlib ayırıcı vasitə

### MATERIALIN TƏQDİMƏTİ

Hamar və ləkəsiz beton səthinin əldə olunmasına imkan verən, qəliblərin asanlıqla ayrılmasını təmin edən, xüsusi qatqılarla hazırlanan, istifadəyə hazır üzvi əsaslı qəlib ayırıcı vasitədir.

**MasterFinish® RL 345** beton səthin keyfiyyətini hamar, yekcins və deşiksiz şəkildə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaq və qəlibdən betonun tam şəkildə asanlıqla çıxarılmasını təmin etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır.

### TƏTBIQ SAHƏSİ

**MasterFinish® RL 345** metal, poliestər və faner qəliblər üzərinə tətbiq oluna bilər. Prefabrik sektorunda hamar səth əldə etmək məqsədilə istifadə olunur. Bundan başqa, **MasterFinish® RL 345** məhsulundan tikinti sahələrində estetik beton səth əldə etmək üçün də istifadə olunur.

### ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Qəlibin təmiz və asan şəkildə çıxarılmasını təmin edir;
- Daha hamar və xoş görünüşlü beton səthlərin əldə olunmasını təmin edir;
- Tətbiqi sadə və asandır;
- İstifadəyə hazır vəziyyətdə olub, su ilə qarışdırılmadan tətbiq olunur;
- Üzlük səthini aşındıran və qəlibin istismar müddətini azaldan, qəlibi paslandıran həlledici əsaslı qəlib yağlarından fərqli olaraq, qəlibi möhkəm saxlayır, pas yaranmasının qarşısını alır və istismar müddətini uzadır;
- Qəlibin maya dəyərini və işçi qüvvəsindən istifadə ilə bağlı xərcləri azaldır;

- Köhnə qəliblərdəki beton qırıntıların rahat şəkildə səthdən qoparılmasını və qəlibin asan şəkildə təmizlənməsini təmin edir.
- Beton səthlərindəki məsamələrin sayını azaldır.
- Ətraf mühit üçün zərərsizdir və təbiətə 100% uyğunluq nümayiş etdirir. Məhsulun tökülməsi halında 20 gün ərzində təbiətdə həll olunur.
- Sağlamlıq üçün zərər törətmir, tərkibində kanserogen maddə yoxdur, xüsusi allergik problemi olan şəxslər istisna olmaqla, dərini kəlləməz. Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi baxımından uyğundur.
- Alışma temperaturu yüksək olduğundan məhsulun istifadəsi və saxlanması zamanı meydana gələ biləcək yanğın təhlükəsinin qarşısını alır.
- Yapışqanlıq səviyyəsi zəif olduğundan, püskürtmə zamanı çətinlik törətmir və sərfiyyat az olur.
- Uçucu xüsusiyyəti olmadığından, yağlamanın təsiri ikinci tətbiq zamanı da özünü göstərir.

### TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

| Materialın mənşəyi       | Yağ əsaslı                |
|--------------------------|---------------------------|
| Görünüşü                 | Sarı, kəhrəba rəngli      |
| Xüsusi kütləsi (20°C-də) | 0,75 – 0,88 kq/litr       |
| Alışma temperaturu       | >150°C                    |
| Axıcılıq temperaturu     | < - 10 8°C                |
| Yapışqanlıqı             | 5-15 mm <sup>2</sup> /san |

#### Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. "Master Builders Solutions Azerbaijan" MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yaranan biləcək nəticələrə görə "Master Builders Solutions Azerbaijan" MMC məsuliyyət daşımır. Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01.11.2020

#### "Master Builders Solutions Azerbaijan" MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistralı)  
Tel : (+99 418) 653 10 30  
Satış ofisi : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə  
Tel : (+99 412) 585 10 30  
Email : caspian@mail.mbccc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az

## MasterFinish® RL 345

Prefabrik istehsalında estetik beton səthin əldə olunması üçün qəlib ayırıcı vasitə

### TƏTBİQ QAYDASI

**MasterFinish® RL 345**, bütün qəlib növlərinin üzərinə püskürdücü, fırça ya da rolik ilə çəkilə bilən, istifadəyə hazır bir məhsuldur.

**MasterFinish® RL 345** məhsulunun püskürdücü ilə tətbiqi, qənaətbəxş dozanı təmin etmək üçün diqqətlə həyata keçirilməlidir.

Püskürdücü ilə tətbiq, qəlibdən uyğun bir məsafədə (təxminən 50-100 sm) həyata keçirilməlidir. Beləcə, qəlib ayırıcı düzgün bir şəkildə, eyni səviyyəli üzlük təbəqəsi olaraq yayılır.

Püskürdücü ilə tətbiq zamanı, püskürdücü təzyiqinin müvafiq səviyyədə (2-4 bar) olması və xüsusilə, damcılamanın qarşısını almaq üçün püskürdücü ucluğunun tamamilə sızmayan olması vacibdir.

**MasterFinish® RL 345** məhsulunun tətbiqindən sonra yarana biləcək çox nazik təbəqə, müvafiq qəlib ayırma üçün kifayət edir. Artıq hissə, kürəkçik ilə aradan qaldırılmalıdır. Əks halda, beton səthində yapışma və ləkələr meydana gələ bilər.

### AŞAĞIDAKILARA DIQQƏT YETİRİLMƏLİ

**MasterFinish® RL 345**, qəlib növləri ilə istifadə oluna bilər. **MasterFinish® RL 345** digər məhsullarla **qarışdırılmamalıdır**.

### SƏRFİYYAT

Qəliblərin səthinin vəziyyətindən və tətbiq formasından asılı olaraq, 1 litr məhsulu soyuq mövsümdə 25-40 m<sup>2</sup>-lik, isti mövsümdə isə 30-60 m<sup>2</sup>-lik səthə çəkmək mümkündür. Nəticənin daha qənaətbəxş olması üçün yağlamanın nazik üzlük təbəqəsi şəklində həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. Məhsul normadan artıq istifadə olunduqda, sərfiyyatın artması ilə yanaşı beton səthinin tozlanmasına və ləkələnməsinə səbəb olur. Səthin üzəri barmaqla yoxlanmaqla, tətbiq edilən məhsul həcmnin uyğun olub olmaması

müəyyən oluna bilər. Artıq həcm kürəkçik ilə təmizlənməklə ən effektiv nəticəni əldə etmək mümkündür.

### QABLAŞDIRMA

210 litrlik çəllək  
30 litrlik bidon

### SAXLAMA MÜDDƏTİ

Orijinal qablaşdırmada, normal saxlama şəraitində, ağzı acılmamış qablaşdırmada saxlama müddəti 24 ay təşkil edir.

### SAXLAMA QAYDASI

Qapalı məkanda və ya açıq şəraitdə saxlaya bilərsiniz. Soyuq və ya isti halda olan məhsul yalnız sərfiyyat miqdarına təsir göstərir.

Lakin donmadan qoruyun, bəzi komponentlər donma nəticəsində çökərək ayrılır. 1 aydan çox saxlanmış məhsul istifadədən əvvəl mexaniki olaraq qarışdırılmalıdır. Qarışdırma zamanı təzyiqli havadan istifadə olunması məsləhət görülmür.

#### Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.

**“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC** yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yarana biləcək nəticələrə görə **“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC** məsuliyyət daşımır.

Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01.11.2020

**“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC**

**Fabrik** : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistralı)

**Tel** : (+99 418) 653 10 30

**Satış ofisi** : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə

**Tel** : (+99 412) 585 10 30

**Email** : caspian@mail.mbccc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az

A brand of

**MBCC GROUP**