

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DE0251/05 (1/2)

04.01.2021



Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MasterSeal NP 474 (DE0251/05)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce

**EN 15651-1 Typ F EXT-INT-CC
Spárovací tmely pro fasády, Třída 25 HM
Kondicionování: metoda A
Podklad: malta M1 bez penetrace**

**EN 15651-4 Typ PW EXT-INT-CC
Spárovací tmely pro komunikace pro chodce, Třída 25 HM
Kondicionování: metoda A
Podklad: malta M1 bez penetrace**

Výrobce:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

System/systémy POSV:

System 3, System 3 (Reakce na oheň)

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012
GINGER CEBTP (NB 0074)**

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DE0251/05 (2/2)

04.01.2021

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MasterSeal NP 474 (DE0251/05)

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	System 3	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Vyhodnoceno	System 3	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	Vyhovuje		EN 15651-4:2012
Odolnost proti roztržení	Vyhovuje		EN 15651-1:2012
Stékavost	≤ 3 mm		EN 15651-1:2012
Ztráta objemu	≤ 10 %		EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody při 23 °C	Vyhovuje		EN 15651-1:2012
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do vody	Vyhovuje		EN 15651-4:2012
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do slané vody	Vyhovuje		EN 15651-4:2012
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) při teplotě -30 °C	≤ 0,9 MPa		EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při teplotě -30 °C	Vyhovuje		
Trvanlivost	Vyhovuje		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 ač. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jürgen Baumann

Volker Schwarz