

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. BE00011/02

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MasterSeal 588 (BE0011/02)

2. Zamýšlené / zamýšlená použití:

**EN 1504-2 metody 1.3 / 2.2 / 5.1 / 6.1 / 8.2
Pružný cementový hydroizolační a ochranný nátěr**

3. Výrobce:

**Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham**

4. Systém/systémy POSV:

**Systém 2+
Systém 4 (reakce na oheň)**

5. Harmonizovaná norma / označený subjekt / označené subjekty:

EN 1504-2:2004

**BCCA (označený subjekt 0749)
Rue d'Arlon 53
B-1040 Brussels**

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	NPD	Systém 4	
Lineární smrštění	NPD		
Součinitel teplotní roztažnosti	NPD		
Přilnavost mřížkovou zkouškou	NPD		
Propustnost oxidu uhličitého	$S_D > 50 \text{ m}$		
Propustnost pro vodní páru	třída I		
Rychlosť pronikání vody v kapalné fází	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{-0,5}$		
Tepelná slučitelnost Teplotní cyklování s náporovým skrápěním, teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku	$\geq 0,8 \text{ MPa}$ žádné bubliny, trhliny a delaminace		
Odolnost vůči teplotnímu šoku	NPD		
Odolnost vůči silnému chemickému napadení: ztráty tvrdosti < 50 % (skupiny 4,9,10,11,12)	třída II		
Schopnost přemostování trhlin - statická - dynamická	A4 (+23 °C) A2 (-30 °C) B3.1 (+23 °C) B2 (-30 °C)		
Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 0,8 \text{ MPa}$		
Protismykové vlastnosti	NPD		
Umělé stárnutí	vyhovuje		
Antistatické chování	NPD		
Soudržnost s mokrým betonem	NPD		
Odolnost v oděru	úbytek hmotnosti $< 3000 \text{ mg}$		
Odolnost proti úderu	třída II		
Nebezpečné látky	v souladu s 5.3 (EN 1504-2)		

NPD: vlastnost nestanovena

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Erik Herremans
Head of Production Benelux &
Site Manager

Bram Thijs
Laboratory Manager

Ham, 05. 02. 2021