

50
YEARS OF
Ucrete

50 Years
of Excellence
in Flooring



Ucrete® CS

Robust, farvestabilt gulv
med forbedret æstetik



Robust, farvestabilt gulv til industrimiljøer med fokus på æstetik

Ucrete CS er en serie robuste, farvestabile gulve, der egner sig til miljøer, hvor der kræves skridsikre, holdbare gulve med fokus på æstetik og sikkerhed. Ucrete CS er ekstra bestandige over for misfarvning som skyldes kemisk belastning eller ultraviolet lys. Gulvene fås med en række forskellige grader af skridsikring og lagtykkelser.

Skridsikkerhed

UCRETE CS-systemet består af tre overfladestrukturer, CS10, CS20 og CS30 med forskellige grader af skridsikring, og som kan installeres i tykkelser på 4, 6 eller 9 mm afhængigt af driftsforholdene. De antistatiske versioner, Ucrete CS10AS og CS20AS, kompletterer sortimentet.

Hygiejne

Der er ikke nødvendigt at gå på kompromis med udseende eller hygiejne, når man vælger et skridsikkert gulv. Ucrete CS-systemerne fås med skridsikringsgraderne R12 og R13 og kan rengøres til samme standard som rustfrit stål. Gulvene fremmer desuden ikke bakterievækst, og på denne måde bidrager gulvet til at sikre en god hygiejnisk standard. HACCP godkendt.

Rengøring og farvestabilitet

Effektive rengøringsrutiner vil forlænge ethvert gulvs levetid og bevare dets udseende bedre. Anvendelse af Ucrete CS-gulve reducerer kraftigt omfanget af misfarvninger, som skyldes fx spild af kemikalier i aggressive industrimiljøer.

Æstetik

Du har måske brug for et kraftigt profileret gulv på grund af stærk forurening med fedtstoffer i løbet af dagen, men gulvet skal alligevel se godt ud, når du modtager kundebesøg. Ucrete CS-systemerne har den nødvendige skridsikkerhed, de er rengøringsvenlige, og de har de æstetiske egenskaber, du ønsker. Farverne vil hverken falme eller gulne, og gulvoverfladen er modstandsdygtig overfor misfarvninger og sikrer således et indbydende arbejdsmiljø i hele gulvets levetid.

Ucrete CS er et farvestabilt, UV-bestandigt gulv, som har alle de kendte fordele ved Ucrete.

Langtidsholdbart:

Der findes mange 20-30 år gamle Ucrete-gulve, som er stadig i brug i aggressive produktionsmiljøer.

Hurtig installation og hærdning:

Selv ved lave temperaturer. Der fås systemer, som er fuldt brugbare efter kun 5 timer ved 10 °C. Ucrete-gulve er derfor særdeles velegnede til renovering.

Fugttolerant:

Kan installeres på 7 dage gammel beton uden brug af primere og bidrager således til at overholde en stram tidsplan.

Modstandsdygtigt over for termisk chok:

Tåler spild på op til 120 °C, afhængigt af valgt system.

Kemikalieresistent:

Resistent over for stærke syrer, baser, fedtstoffer, olier og opløsningsmidler, som hurtigt ville nedbryde andre typer kunststofbaserede gulve.

Smags- og lugtneutral:

Ucrete CS-gulve er smags- og lugtneutrale efter 5 timer ifølge test udført af Campden BRI.



Oversigt over Ucrete® CS-gulvenes vigtigste fordele

- Mere farvestabilt
- UV-resistent
- Mere resistent overfor misfarvninger
- Udvidet farvesortiment
- Hurtig installation og hærdning
- Fugttolerant
- Modstandsdygtighed over for termiske chok
- Kemikalieresistent
- Lang holdbarhed





Udvidet farvesortiment

Vores omfattende sortiment af farvestabile, lyse og pastelnuancer kan bidrage til at gøre din arbejdsplads endnu mere attraktiv. Ucrete CS-systemerne er ekstra bestandige over for misfarvninger pga. kemisk belastning eller ultraviolet lys.



Light Green



Green



Light Blue



Blue



Light Grey



Grey



Green/Brown



Cream



Bright Yellow



Yellow



Orange



Red

NB. De viste farver kun er retningsgivende og kan afvige i virkeligheden.