


MasterSeal 6391

Maj 2018 erst. aug. 2016

2-komponent, epoxy vandtætningsmembran. Godkendt til brug med drikkevand, vin, olie og fødevarer iht. EU regulering 10/2011



1. Betonreparation
2. Primer
3. Membran
4. Fuge
5. Hulkel

Produkter	Lagtykkelse ca.	Forbrug ca.
1. Betonreparation og evt. overfladeudjævning		

Eventuelle skader i betonunderlaget skal repareres og overfladen skal eventuelt udjævnnes, før anvendelse af vandtætningssystemet. For mere information om MasterEmaco betonreparationsprodukter, se de relevante tekniske datablade.

2. Primer		
------------------	--	--

Primer	MasterSeal P 770 Special primer til MasterSeal M membraner på mineralske underlag (tørre eller synligt tørre)	0,25 mm	0,30 kg/m ²
Alternativ primer til tørre beton underlag	MasterTop P 617 Special primer til MasterSeal M membraner på mineralske underlag	0,25 mm	0,35 kg/m ²
Alternativ primer til fugtigt underlag	MasterSeal P 385 Epoxy-cement baseret primer og afretningsmørtel til MasterSeal M membraner på fugtigt underlag	1 mm	1,5 kg/m ²

MasterSeal 6391

Maj 2018 erst. aug. 2016

2-komponent, epoxy vandtætningsmembran. Godkendt til brug med drikkevand, vin, olie og fødevarer iht. EU regulering 10/2011


Produkter		Lagtykkelse ca.	Forbrug ca.
3. Membran			
Membran	MasterSeal M 391 Vandtætningsmembran, godkendt til kontakt med drikkevand, olie og madvarer.	2 påføring: 0,4 mm 3 påføring: 0,6 mm	2 påføring: 0,6 kg/m ² 3 påføring: 0,9 kg/m ²
4. Fugning (efter behov)			
Bagstop	Bagstopningsmateriale		1 m / m
Fuge	MasterSeal NP 474 1-komponent, svindfri, hurtighærdende, drikkevands-godkendt, polyuretanfugemasse til gulv og væg	20 x 10 mm	200 ml / m
	MasterSeal P 147 Special primer til sugende underlag	-	10 ml / m
5. Vandrette hulkeler			
Hulkeler mellem gulv og væg	MasterSeal NP 474 1-komponent, svindfri, hurtighærdende, drikkevands-godkendt, polyuretanfugemasse til gulv og væg	20 x 10 mm	200 ml / m
	MasterSeal 590 Hurtighærdende mørtel til udførelse af hulkeler og standsning af vandlækager	Efter behov	2,0 kg/dm ³
5. Lodrette hulkeler			
Hulkeler mellem væg og væg	MasterSeal 590 Hurtighærdende mørtel til udførelse af hulkeler og standsning af vandlækager	Efter behov	2,0 kg/dm ³

MasterSeal 6391

Maj 2018 erst. aug. 2016

2-komponent, epoxy vandtætningsmembran. Godkendt til brug med drikkevand, vin, olie og fødevarer iht. EU regulering 10/2011

CE MÆRKE

	
BASF Construction Chemicals España, S.L. Carretera del Mig, 219 08907 L'Hospitalet del Llobregat, Spain 13 00271-0099/CPR/B15/0044	
UNE EN 1504 - 2	
Surface protection product for the principles and methods 2.2, 5.1 and 8.2 defined in EN 1504-9	
Capillary absorption	≤ 0,1Kg/m ² ·h ^{0.5}
Water vapour permeability	Class III
Permeability to CO ₂	Sd > 500 m
Adhesion strength by pull-off test	> 3 N/mm ²
Abrasion resistance (Taber)	Mass loss < 100 mg
Resistance to severe chemical attack: reduction in hardness < 50%	Group 4: Class II Group 5a: Class II Group 9: Class II Grupo10: Class II Grupo11: Class II Grupo12: Class II Group 13: Class I
Impact Resistance	Class II
Reaction to fire	Class F
Dangerous substances	Comply with 5.3 of EN 1504-2

GODKENDELSER

- **MasterSeal M 391:**
 - EN 1504 – 2: Initial Test Type
 - EN 13529: Kemisk resistens
 - Godkendt til drikkevand iht.:
 - Italien: Decreto Ministerio Salute 174
 - EU Regulering 10/2011
 - Godkendt til olie and fødevarer iht.:
 - EU Regulering 10/2011
 - Godkendt til vin iht.:
 - EU Regulering 10/2011

Se datablade for mere information.

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1
DK-6230 Røddekro
Telefon +45 73 66 30 30
www.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions Norway AS

Fredrik Selmers vej 6
NO-0663 Oslo
Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.com

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.