



Ucrete Farvekort

Polyurethanbetongulve med høj kemisk, mekanisk og temperaturbestandighed

Ucrete DP10, DP20, DP30, DP10AS, DP20AS, HF60RT, HF100RT, MF, MF40AS, RG, UD200, UD200SR



Ucrete DP20
Cream



Ucrete DP20
Light Yellow



Ucrete DP20
Bright Yellow



Ucrete DP20
Yellow




Ucrete DP20
Orange



Ucrete DP20
Red



Ucrete DP20
Light Grey



Ucrete DP20
Grey



Ucrete DP20
Blue



Ucrete DP20
Light Green



Ucrete DP20
Green



Ucrete DP20
Greenbrown

Farveforskelle på systemerne



Ucrete DP10
Red



Ucrete DP10 Gloss
Red



Ucrete DP20
Red



Ucrete DP20 Gloss
Red



Ucrete DP30
Red



Ucrete DP30 Gloss
Red



Ucrete HF60RT
Red



Ucrete HF100RT
Red



Ucrete MF
Red



Ucrete RG
Red



Ucrete UD200
Red



Ucrete UD200SR
Red

Alle Ucrete systemer kan leveres i de herover anførte standardfarver. Cream, Light Yellow, Bright Yellow, Yellow, Orange, Red, Light Grey, Grey, Blue, Light Green, Green, Greenbrown

NB. Forbehold for farveafvigelser.

Billederne herover tjener blot som retningsgivende eksempel. Den endegyldige farve på et Ucrete-gulv afhænger af det valgte system samt lokale forhold og kan afvige fra billederne. Ved UV-bestråling gulnes Ucrete, og farven ændres. For mere information og håndprøver kontakt venligst Master Builders Solutions.

Ucrete IF



Ucrete IF
Cream



Ucrete IF
Light Yellow



Ucrete IF
Bright Yellow



Ucrete IF
Yellow



Ucrete IF
Orange



Ucrete IF
Red



Ucrete IF
Grey



Ucrete IF
Blue



Ucrete IF
Green




Ucrete IF
Greenbrown

Ucrete TZ, TZAS




Ucrete TZ
Cream



Ucrete TZ
Light Yellow




Ucrete TZ
Bright Yellow




Ucrete TZ
Yellow




Ucrete TZ
Orange



Ucrete TZ
Red



Ucrete TZ
Grey



Ucrete TZ
Blue



Ucrete TZ
Green




Ucrete TZ
Greenbrown

Ucrete HPQ



Ucrete HPQ
Turner



Ucrete HPQ
Constable



Ucrete HPQ
Matisse



Ucrete HPQ
Picasso




Ucrete HPQ
Lowry




Ucrete HPQ
Titian



Ucrete HPQ
Goya



Ucrete HPQ
Renoir



Ucrete HPQ
DaVinci



Ucrete HPQ
Monet



Ucrete industrigulve

Opfylder de skrappeste krav i fødevareindustrien

HACCP Certificeret

Certificeret som sikker til fødevarer.

Hurtighærdende

Gulvet er klar til ibrugtagning efter bare 5 timer ved 10 °C.

Hygiejnisk

Kan rengøres til samme standard som rustfrit stål.

Giver ikke afsmag

Ucrete giver ikke afsmag på fødevarer – ikke engang under udlægningen.

Kemikalieresistent

Resistent overfor stærke syrer og baser, fedtstoffer, olier og opløsningsmidler.

Temperaturbestandig

Tåler op til 130 °C (periodisk 150 °C) og ned til -40 °C. Resistent overfor afstemte mængder flydende nitrogen.

Skridsikker

Skridsikringsgrader mellem R9-R13.

Sundt indeklima

Tildelt Eurofins' Indoor Air Comfort Goldcertifikat.

40 års referencer fra fødevareindustrien!

