

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 236101

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MasterTop BC 361N
EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

Verwendungszweck(e):

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen
2 K-PUR-Beschichtung, nicht Lösemittel- basiert und emissionsarm, elastisch,
pigmentiert und Trittschall reduzierend

Hersteller:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 für Anwendungen in Innenräumen
System 3 für das Brandverhalten

Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n):

Für das Brandverhalten:

OFI Technologie & Innovation GmbH

Erklärte Leistung(en), die im Systemaufbau MasterTop 1326 gemessen wurden:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Bfl-s1	System 3	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	System 4	
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Verschleißwiderstand	≤ AR1		
Haftzugfestigkeit	≥ B1,5		
Schlagfestigkeit	≥ IR4		
Trittschallisolierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		

NPD: No Performance Determined: keine Leistung bestimmt

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens: Nr. 2102246-1

Erfüllte Anforderungen: B_{fl}-s1

Höchststärke des Beschichtungssystems: 3 mm

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



i.A. Stefanie Riepe
Marketing Management DACH

Oldenburg, 26.01.2023

Anlage(n): Technische Merkblätter der Einzelkomponenten und Systemaufbau