






MasterTop WS 100 PU

Universelles Polyurethan Wandbeschichtungssystem, glatt, matt oder seidenmatt, emissionsarm

Anwendung: für Industriebereiche und öffentliche Gebäude mit leichter bis mittlerer Stoßbelastung, z.B. Produktionshallen, Lagerhallen, Technikräume, Büroräume, Wohnungen usw.

	Grundierung	MasterTop Grundierungsserie* Siehe Primermatrix	Verbrauch ca.: 0,10-0,25 kg/m ² pro Schicht
	Versiegelung** Option 1	MasterTop TC 442W (2x) PU, 2-komponentig, transparent, wässrig, UV-beständig, matt	0,05-0,07 kg/m ² pro Schicht
	Versiegelung** Option 2	MasterTop TC 417W (2x) PU, 2-komponentig, pigmentiert, wässrig, nicht-lösemittelbasiert, UV- beständig, bakteriostatisch, matt	0,07-0,09 kg/m ² pro Schicht
Schichtdicke des Systemaufbaus		ca. 0,15 – 0,20 mm	

Hinweis: Die genannten Verbrauchswerte sind Schätzungen und können in Abhängigkeit von Rautiefe, Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen
 MasterTop WS 100 PU kann auf Beton, Gipskarton, Kalksandstein, Zementmörtel und mineralischem Spachtel aufgetragen werden.

* empfohlene Grundierungen:

MasterTop P 622 - EP, 2-komponentig, nicht-lösemittelbasiert (total solid)

MasterTop P 615 - EP, 2-komponentig, nicht-lösemittelbasiert (total solid)

MasterTop P 686W - EP, 2-komponentig, wässrig

** Bei hellen oder intensiven Farbtönen sind mind. 2 Arbeitsgänge erforderlich!

Zur Auswahl der geeigneten Grundierung beachten Sie sich bitte folgende Primermatrix:

Primer	Beton	Gipskarton	Kalksandstein	Zementmörtel	Gipsputz
MasterTop P 622	x		x	x	
MasterTop P 615	x		x	x	
MasterTop P 686W	x	x	x	x	x

Nur für Untergründe mit max. 4% Feuchtigkeitsgehalt.

Das Beschichtungssystem erfüllt als Mindestanforderungen die nachfolgenden Eigenschaften und technischen Daten aus internen und externen Prüfungen

Brandverhalten (DIN EN 13501-1)

Bfl-s1



MasterTop WS 100 PU

Universelles Polyurethan Wandbeschichtungssystem, glatt, matt oder seidenmatt, emissionsarm

Mitglied der



Kontaktadressen für Beratung

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Construction Systems
Donnerschweer Straße 372
D-26123 Oldenburg
Tel. +49 (0)441 3402-251
Fax +49 (0)441 3402-333
construction-systems-de@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.de

PCI Bauprodukte AG
Master Builders Solutions
Im Schachen
CH-5113 Holderbank
Tel. +41 (0)58 958 22 44
Fax +41 (0)58 958 32 55
Info-as.ch@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ch

Master Builders Solutions GmbH
Geschäftsbereich Construction Systems
Roseggerstraße 101
A-8670 Krieglach
Tel. +43 (0)3855 2371 280
Fax +43 (0)3855 2371 283
office.austria@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.at

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende Empfehlungen zu den Angaben in den technischen Merkblättern sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen gegenüber Dritten sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert oder unter www.master-builders-solutions.de heruntergeladen werden kann.

® = registered trademark of a MBCC Group member in many countries of the world.
Stand Januar 2021