

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Für den Systemaufbau **“Ucrete RG“**

bestehend aus

Primer: Ucrete PRG
Deckbelag: Ucrete RG

beschrieben im technischen Merkblatt und den allgemeinen Verarbeitungshinweisen

Nr. 01130370

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
BS EN 104-2 Oberflächenschutzsystem für Beton / chemische Beständigkeit

Verwendungszweck(e)
Kunsthazestrich

Hersteller
Master Builders Solutions UK Ltd.
19 Broad Ground Road
Redditch B98 8YP
United Kingdom

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4
System 3 für das Brandverhalten

Harmonisierte Norm
EN 1504-2:2004

Notifizierte Stelle(n)
Für das Brandverhalten (EN 13501-1)
EXOVA WARRINGTONFIRE, UK, (0833)
Klassifizierungsbericht Nr. **393374**

Erklärte Leistungen, die im Systemaufbau Ucrete RG gemessen wurden:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Bfl-s1	System 3	EN 1504-2:2004
Abriebfestigkeit (Taber Test)	bestanden	System 4	
Beständigkeit gegen schwere chemische Angriffe	Klasse II (Klasse I für Amine)		
Haftzugfestigkeit bei Abziehen	> 2,0		
Schlagfestigkeit	Klasse I		

NPD: No Performance Determined: keine Leistung bestimmt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



David Bell
QC Manager

Redditch, 12. Februar 2021



Robert Bentley
Marketing Manager Europa, Ucrete

Redditch, 12. Februar 2021