

MasterSeal^{MD} M 200

Couche de fond à base de polyuréthane pour systèmes de revêtement de tabliers MasterSeal Traffic 1500 et 2000

CONDITIONNEMENT

MasterSeal M 200

- Seaux de 18,93 l (5 gal)
- Barils de 208 l (55 gal)

DURÉE DE CONSERVATION

Lorsqu'ils sont correctement entreposés, les produits MasterSeal M 200 ont la durée de conservation suivante :

Seaux de 18,93 l (5 gal) : 1 an
Barils de 208 l (55 gal) : 9 mois

ENTREPOSAGE

Entreposer dans des contenants non ouverts, dans un endroit frais, propre et sec

RENDEMENT

Consulter la solution de revêtement de tabliers MasterSeal pour connaître le rendement total du système.

COULEURS

Transparent/ambre

DESCRIPTION

MasterSeal M 200 est une couche de fond à base de polyuréthane en un composant et à mûrissement par voie humide à utiliser avec les systèmes de revêtement de tabliers MasterSeal Traffic 1500 et 2000.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- MasterSeal M 200 a d'excellentes propriétés d'adhésion
- La préparation facile permet de réduire les coûts de main-d'œuvre sur site
- Versions autonivelante et solin/pente disponibles

SECTEURS/APPLICATIONS

- Stades
- Balcons
- Stationnements étagés
- Construction commerciale
- Construction et rénovation
- Balcons/planchers en contreplaqué
- Tabliers

SYSTÈMES APPLICABLES

- MasterSeal Vehicular 1500
- MasterSeal Vehicular 2000
- MasterSeal Pedestrian 1500
- MasterSeal Pedestrian 2000

TENEUR EN COV

Teneur en COV (g/l) des composants de MasterSeal M 200 moins l'eau et les solvants exemptés :

- MasterSeal M 200 :
196 g/l (autonivelant)
203 g/l (solin/pente)

Données techniques

Composition

MasterSeal M 200 est une couche de fond à base de polyuréthane à mûrissement par voie humide.

MasterSeal M 200 mûrit en 12 à 14 heures à 23 °C (73 °F) et à une humidité relative de 50 %.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

PROPRIÉTÉ	RÉSULTATS M 200	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la traction, MPa (lb/po ²)	5,2 (752)	ASTM D 412
Allongement, %	595	ASTM D 412
Dureté, Shore A	60	ASTM D 2240
Solides, %	81	
Viscosité, cps*	4 000 à 9 000	

Reportez-vous à la solution préférée de revêtement de tabliers MasterSeal pour voir les propriétés physiques et résultats d'essais spécifiques au système.

* Les températures basses augmentent la viscosité.

MÉTHODE D'APPLICATION | PRÉPARATION DE LA SURFACE | MÉLANGE ET APPLICATION

Consulter la solution de revêtement de tabliers MasterSeal pour le système complet et la préparation de la surface du granulat ainsi que l'application.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les fiches signalétiques et les renseignements sur l'étiquette. Vous pouvez obtenir la fiche signalétique en consultant le www.master-builders-solutions.com/en-us, en envoyant votre demande par courriel à mbsbscst@mbcc-group.com ou en composant le 1 800 433-9517. À utiliser uniquement comme indiqué.

EN CAS D'URGENCE : Appeler CHEMTEL au +1 (800) 255-3924 ou au +1 (813) 248-0585 en dehors des États-Unis et du Canada.

AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :

Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC (« Master Builders ») garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s'il est utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L'obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. MASTER BUILDERS OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de l'acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations faisant état d'une violation de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l'expédition à l'acheteur d'une quantité de produit égale à celle qui n'est pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d'achat de ce produit, à la seule discrétion de Master Builders. Toute réclamation concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition. L'acheteur renonce aux réclamations déposées après ce délai. MASTER BUILDERS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

L'acheteur doit déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Les renseignements contenus dans le présent guide, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l'expérience et les connaissances actuelles de Master Builders. Cependant, Master Builders n'assume aucune responsabilité quant à la communication de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces renseignements ou conseils techniques. Master Builders se réserve le droit d'apporter des changements selon les progrès technologiques et les développements ultérieurs. L'acheteur ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l'application et à l'utilisation prévues avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.

**POUR USAGE PROFESSIONNEL
SEULEMENT. PRODUIT NON DESTINÉ À
LA VENTE OU À L'UTILISATION PAR LE
PUBLIC.**