

**7** | 07 92 00  
Scellants  
à joints

## MasterSeal<sup>MD</sup> P 179

Apprêt pour surfaces poreuses pour MasterSeal  
NP 150<sup>MC</sup>/NP 100<sup>MC</sup>

ANCIENNEMENT SONOLASTIC<sup>MD</sup> APPRÊT 2000

### EMBALLAGE

Boîte de 473 ml (une chopine)

### COULEUR

Transparent

### RENDEMENT

6,87–7,86 m<sup>2</sup>/l (35–40 pi<sup>2</sup>/pt)

137 m (450 pieds linéaires) pour un joint profond de 13 mm (1/2 po)

### ENTREPOSAGE

Entreposez dans des contenants non ouverts dans un endroit frais et sec loin des rayons du soleil.

### DURÉE DE CONSERVATION

15 mois lorsqu'entreposé adéquatement

### TENEUR EN COV

738 g/l  
moins l'eau et les solvants exclus

### DESCRIPTION

MasterSeal P 179 est un apprêt à base de solvant et à séchage rapide pour la gamme Master Builders Solutions de scellants de polyéther terminé par un silyle, MasterSeal NP 150/NP 100 et la teinture mère NP 150/NP 100.

### POINTS FORTS DU PRODUIT

- Formule à séchage rapide à base de solvant
- Favorise une meilleure adhésion aux substrats poreux nécessitant un apprêt

### APPLICATIONS

- Intérieur ou extérieur
- Au-dessus du sol
- Substrats poreux tels que le béton, la maçonnerie et la pierre

### MÉTHODE D'APPLICATION

#### PRÉPARATION DE LA SURFACE

1. Les surfaces de maçonnerie et la pierre doivent être solides, propres, sèches et dépourvues de peinture, de graisse, d'huile, de saletés et de matières étrangères.
2. Les surfaces de béton doivent être totalement mûries et exemptes de laitance et d'huile de décoffrage.
1. Si nécessaire, nettoyez les surfaces des joints par meulage, décapage au jet de sable ou abrasion mécanique. Éliminez les poussières, saletés et particules libres avant d'appliquer l'apprêt.

#### APPLICATION.

1. À l'aide d'un pinceau, appliquez une couche mince et uniforme de MasterSeal P 179 sur les

surfaces des joints nettoyées. Assurez-vous que l'apprêt ne pénètre pas dans le substrat, mais forme un film continu.

2. Utilisez l'apprêt tel quel; ne le délayez pas.
3. Un excès d'apprêt peut agir comme un film antiadhésif.
4. Laissez l'apprêt sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher avant d'appliquer le scellant. Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'humidité.
5. Le scellant doit être appliqué le même jour que l'apprêt.

#### TEMPS DE SÉCHAGE

Environ 15 minutes à 21 °C (70 °F) et à 50% d'humidité

#### NETTOYAGE

Nettoyer les pinceaux et les outils avec MasterSeal 990.

#### POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- MasterSeal NP 150/NP 100 est généralement un scellant sans apprêt. Master Builders Solutions recommande toujours d'effectuer un test d'application sur le terrain avant de débiter le projet. Laissez le scellant mûrir durant 10 à 14 jours avant le test selon l'humidité.

## Données techniques

### Composition

MasterSeal P 179 est un organosilane dissout dans un solvant organique.

## Propriétés typiques

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Point éclair, °C (°F)	18 (65)
Temps de séchage, min, à 70 °F (21 °C), 50% humidité relative	15
Solides, en poids, %	26

Les résultats des essais sont des moyennes obtenues dans des conditions de laboratoire. Des variations raisonnables sont à prévoir.

- N'utilisez pas MasterSeal P 179 sur des surfaces non poreuses. Communiquez avec le Service technique pour obtenir des recommandations.
- Assurez-vous d'utiliser les versions les plus récentes de la fiche de données techniques et de la fiche signalétique; appelez le Service à la clientèle (1-800-433-9517) pour vérifier que vous avez bien les versions les plus récentes.
- L'utilisateur est responsable de l'application adéquate. Les visites sur le terrain du personnel de Master Builders Solutions n'ont pour but que d'effectuer des recommandations techniques et ne sont pas destinées à superviser ou offrir un contrôle de la qualité sur le chantier.
- N'appliquez pas d'apprêt sur la tige d'appui.
- N'appliquez pas l'apprêt sur le métal ni les substrats peu poreux.

## SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les fiches signalétiques et les renseignements sur l'étiquette. Vous pouvez obtenir la fiche signalétique en consultant le [www.master-builders-solutions.com/en-us](http://www.master-builders-solutions.com/en-us), en envoyant votre demande par courriel à [mbsbcst@mbcc-group.com](mailto:mbsbcst@mbcc-group.com) ou en composant le 1 800 433-9517. À utiliser uniquement comme indiqué.

**EN CAS D'URGENCE : Appeler CHEMTEL au +1 (800) 255-3924 ou au +1 (813) 248-0585 en dehors des États-Unis et du Canada.**

## AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :

Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC (« Master Builders ») garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s'il est utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L'obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. MASTER BUILDERS OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de l'acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations faisant état d'une violation de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l'expédition à l'acheteur d'une quantité de produit égale à celle qui n'est pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d'achat de ce produit, à la seule discrétion de Master Builders. Toute réclamation concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition. L'acheteur renonce aux réclamations déposées après ce délai. MASTER BUILDERS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

L'acheteur doit déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Les renseignements contenus dans le présent guide, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l'expérience et les connaissances actuelles de Master Builders. Cependant, Master Builders n'assume aucune responsabilité quant à la communication de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces renseignements ou conseils techniques. Master Builders se réserve le droit d'apporter des changements selon les progrès technologiques et les développements ultérieurs. L'acheteur du ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l'application et à l'utilisation prévues avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.

**Pour usage professionnel seulement.  
Produit non destiné à la vente ou à l'utilisation par le public.**