

9 | 09 67 23
Revêtement de résine
pour plancher

MasterTop^{MD} SRS 103IN

Additifs pour les revêtements et couches de finition de méthacrylate de méthyle MasterTop SRS

ANCIENNEMENT SRS DEGADUR® i-COMPONENT

RENDEMENT

Veillez consulter le tableau des mélanges de MasterTop SRS

EMBALLAGE

Seau de 17 litres (4,5 gallons)
Baril de 180 litres (47,5 gallons)

DURÉE DE CONSERVATION

1 an lorsqu'entreposé adéquatement

ENTREPOSAGE

Entreposez dans les contenants originaux non ouverts. Le contenant ne doit pas être exposé aux rayons du soleil. La température maximale d'entreposage est de 27 °C (85 °F).

TENEUR EN COV

Consultez la lettre LEED de MasterTop SRS

DESCRIPTION

Additif pour résines d'apprêt MasterTop SRS sélectionnées à base de méthacrylate de méthyle, qui accélère le mûrissement et l'adhérence des surfaces de béton préparées correctement. MasterTop SRS 103IN peut être utilisé avec les apprêts MasterTop SRS 41P et MasterTop SRS 51P.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Facilite l'adhérence aux surfaces de béton

UTILISATIONS

- Utilisation sur des substrats de béton dans les zones suivantes
- Aires de traitement des produits pharmaceutiques et de recherche
- Cuisines commerciales et restaurants
- Épiceries
- Usines de transformation des aliments
- Hôpitaux et centres de recherche médicale • Stades

EMPLACEMENTS

- À l'intérieur et à l'extérieur

SUBSTRAT

- Substrats de béton préparés adéquatement.

TABLEAU DES PROPRIÉTÉS TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Forme	Liquide de faible viscosité
Couleur	Ambrée
Délai d'utilisation	5 à 10 minutes
Temps de mûrissement	45 à 60 minutes

MÉTHODE D'APPLICATION

MÉLANGE

(consultez le tableau des mélanges pour les quantités et les mesures exactes des gâchées) Le substrat doit être propre et sec avant l'application de l'apprêt. Consultez le tableau des mélanges pour connaître les quantités précises de Mastertop SRS 103IN, de résine d'apprêt et de durcisseur en poudre. Pour des instructions supplémentaires ou toute question sur l'utilisation de MasterTop SRS 103IN, veuillez communiquer avec un représentant du soutien technique de Master Builders Solutions.

POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- Utilisez les dernières versions des fiches techniques et signalétiques du produit ; visitez www.master-builders-solutions.com/en-us pour consulter les versions les plus récentes.
- L'utilisateur est responsable de l'application adéquate. Les visites sur le terrain du personnel de Master Builders Solutions n'ont pour but que d'effectuer des recommandations techniques et ne sont pas destinées à superviser ou offrir un contrôle de la qualité sur le chantier.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les fiches signalétiques et les renseignements sur l'étiquette. Vous pouvez obtenir la fiche signalétique en consultant le www.master-builders-solutions.com/en-us, en envoyant votre demande par courriel à mbsbscst@mbcc-group.com ou en composant le 1 800 433-9517. À utiliser uniquement comme indiqué.

EN CAS D'URGENCE : Appeler CHEMTEL au +1 (800) 255-3924 ou au +1 (813) 248-0585 en dehors des États-Unis et du Canada.

AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :

Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC (« Master Builders ») garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s'il est utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L'obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. MASTER BUILDERS OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de l'acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations faisant état d'une violation de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l'expédition à l'acheteur d'une quantité de produit égale à celle qui n'est pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d'achat de ce produit, à la seule discrétion de Master Builders. Toute réclamation concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition. L'acheteur renonce aux réclamations déposées après ce délai. MASTER BUILDERS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

L'acheteur doit déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Les renseignements contenus dans le présent guide, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l'expérience et les connaissances actuelles de Master Builders. Cependant, Master Builders n'assume aucune responsabilité quant à la communication de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces renseignements ou conseils techniques. Master Builders se réserve le droit d'apporter des changements selon les progrès technologiques et les développements ultérieurs. L'acheteur ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l'application et à l'utilisation prévues avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.

**Pour usage professionnel seulement.
Produit non destiné à la vente ou à l'utilisation par le public.**