

# MasterCast 630 S

## Aditivo plastificante para fabricación de mampostería sin asentamiento

### DESCRIPCIÓN

MasterCast<sup>®</sup> 630 S es un aditivo plastificante listo para su uso en la fabricación de productos de mampostería sin asentamiento. Está especialmente formulado para mejorar la eficiencia en la manufactura de productos de concreto no plásticos, impartiendo un grado importante de cohesión en las aplicaciones de bloques y tuberías de concreto. MasterCast<sup>®</sup> 630 S mejora la hidratación de las partículas de cemento y como resultado aumenta el desarrollo de resistencia.

### USOS RECOMENDADOS

- Bloques de concreto.
- Adoquines.
- Segmentos para muros de contención.
- Tejas de concreto.
- Tuberías de concreto coladas en seco.
- Losas alveolares.

### CARACTERÍSTICAS

- Ligera a moderada fluidez.
- Agente dispersante de cemento.
- Mejora la fluidez y extrusión del material.

### BENEFICIOS

- Aumenta el índice de producción.
- Aumento de la resistencia a la compresión y flexión.
- Reduce las roturas y deshechos.
- Reducción en la cantidad de cemento a usar.
- Extiende la vida de los moldes y de las piezas de maquinaria.
- Aumento general de la rentabilidad.

### RECOMENDACIONES DE USO

**Dosificación:** El rango de dosificación recomendado para MasterCast<sup>®</sup> 630 S es de 195 - 520 ml/100 kg (3 - 8 oz/cwt) de material cementicio.

**Mezclado:** Para mayor eficiencia, dosifique MasterCast<sup>®</sup> 630 S en la mezcla después que el material cementicio y los agregados hayan sido humedecidos y después de agregar por lo menos 75% del agua de mezcla. Mezcle por lo menos durante 90 segundos después de que MasterCast<sup>®</sup> 630 S haya sido dosificado.

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO

**Temperatura de almacenamiento:** MasterCast<sup>®</sup> 630 S debe almacenarse a temperaturas superiores a 4°C (40°F) e inferiores a 42°C (105°F). MasterCast<sup>®</sup> 630 S no debe usarse si se ha congelado.

**Vida útil:** MasterCast<sup>®</sup> 630 S tiene una vida útil mínima de 12 meses. Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, la vida útil puede ser mayor que la estipulada. Por favor entre en contacto con su representante de ventas de MBS para verificar si su uso es adecuado y para obtener recomendaciones sobre la dosificación y si se ha excedido este plazo.

### PRESENTACIÓN

MasterCast<sup>®</sup> 630 S se suministra en tambores de 200 L (53 gal), en totes de 1,000 L (264 gal) y a granel.

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Hoja de Datos de Seguridad (HDS): MasterCast<sup>®</sup> 630 S.

# MasterCast 630 S

---

## Aditivo plastificante para fabricación de mampostería sin asentamiento

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

MBS garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de MBS. MBS NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de MBS. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. MBS NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de MBS. Sin embargo, MBS no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales

existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. MBS se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.