MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

Sistema MasterSeal® Traffic 2010

Sistema de impermeabilización para áreas con tráfico vehicular y peatonal

A Brand of MBCC GROUP

MasterSeal® Traffic 2010

Sistema de impermeabilización para áreas con tráfico vehicular y peatonal

MasterSeal® Traffic 2010

Es un recubrimiento de impermeabilización para áreas de tránsito peatonal o de vehículos, cubiertas de estacionamiento, terrazas, balcones, estadios, etc.

Aplicaciones:

- Cubiertas residenciales y comerciales
- Estadios
- Balcones y terrazas

Beneficios:

Aplicado en frío
- Sin riesgo de incendio

Instalación rápida y segura
- No requiere de equipamiento especial
- Gran facilidad de trabajo en superficies complejas, esquinas, sifones etc.

Aplicación monolítica
- Al no presentar junta o uniones no se generan fallas en puntos singulares

Sistema flexible
- Acompaña los movimientos normales de la estructura sin fisurarse

Sistema liviano
- El peso total del sistema no sobrepasa los 5kg/m²
- 10 veces más liviano que los sistemas tradicionales

Sistema adherido
- Fácil detección y corrección de fugas eventuales

Excelente resistencia
- Capa final resistente a los rayos UV y a diversos agentes químicos
- Excelente resistencia a tracción y abrasión
- No requiere de capa de protección mecánica

Excelente acabado estético
- Acabado mate

Sistema MasterSeal® Traffic 2010
Sistema de impermeabilización transitable

Componentes del sistema

MasterSeal® Traffic 2010

MasterSeal® M 860

Membrana impermeabilizante y altamente elástica, de poliurea bicomponente de aplicación manual.

Formato: Kit de 30 kg
Parte A, Cuñete de 10,7 kg
Parte B, Cuñete de 19,3 kg

MasterSeal® TC 258

Capa de acabado elástico de poliuretano alifático monocomponente. (Resistente a UV).

Formato: Cuñete de 24 kg

MasterTop® Filler F5

Árido cuarzo silíceo, redondeado.

Formato: Saco de 25 kg

MasterBrace® P 3500

Imprimante epóxico bicomponente de baja viscosidad.
Tolerante a la humedad,100% Sólidos

Formato: Kit de 5 kg

* Los consumos del sistema y el uso de primer están sujetos a estado del substrato, condición de humedad y uso.
Se deben calcular in situ con el asesor comercial
* Los perfiles de anclaje recomendados para peatonal son CSP3 y para vehícular CSP4

Sistemas

Tránsito vehícular extra pesado



Para la especificación de este sistema consulte con su asesor comercial.

Tránsito vehícular pesado



MasterSeal® TC 258:
Espesor: 0,25 mm
MasterTop® Filer F5
Tamiz a: 16-30
Consumo: 0.8 a 2kg/m2
2da capa MasterSeal® M860
Espesor: 0,20 mm
Tiempo de secado
1ra capa MasterSeal® M860 a un esperor de 0,20 mm mínimo 2 horas.
CONCRETO

Tránsito peatonal



MasterSeal® TC 258:
Espesor: 0,20 mm
MasterTop® Filer F5
Tamiz a :16-30
Consumo: 0.8 a 2kg/m2
2da capa MasterSeal® M 860
Espesor: 0,30 mm
Tiempo de secado
1ra capa MasterSeal® M 860
A un espesor de 0,30 mm mínimo 2 horas.
CONCRETO

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

Master Builders Solutions para la Industria de la Construcción

MasterAir
Soluciones completas para concreto con aire incorporado.

MasterBrace
Soluciones de refuerzo del concreto

MasterCast
Soluciones para la industria de productos de concreto prefabricado.

MasterCem
Soluciones para la fabricación de cemento.

MasterEase
Soluciones completas para concreto con baja viscosidad.

MasterEmaco
Soluciones para la reparación de concreto.

MasterFinish
Soluciones para el tratamiento de encofrados.

MasterFlow
Soluciones para grouts de precisión.

MasterFiber
Soluciones integrales para concreto reforzado con fibra.

MasterGlenium
Soluciones para hiperfluidificantes para concreto.

MasterInject
Soluciones para concreto lanzado.

MasterKure
Soluciones para el curado de concreto.

MasterLife
Solucion para una mayor durabilidad.

MasterMatrix
Soluciones avanzadas controladoras de la rehología del concreto autocompactante.

MasterPel
Soluciones para concreto impermeable.

MasterPolyheed
Soluciones para concreto de alto rendimiento.

MasterPozzolith
Soluciones para la reducción de agua en el concreto.

MasterProtect
Soluciones para la protección del concreto.

MasterRheobuild
Soluciones para superfluidificantes para concreto.

MasterRoc
Soluciones para construcción subterránea.

MasterSeal
Soluciones para impermeabilización y sellado.

MasterSet
Soluciones para el control de hidratación del cemento.

MasterSure
Soluciones para el control de trabajabilidad.

MasterTop
Soluciones para suelos industriales y comerciales.

Master X-Seed
Soluciones avanzadas de aceleradores de para concreto prefabricado.

Ucrete
Soluciones para suelos en ambientes agresivos.

Los datos contenidos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No constituyen un contrato de calidad de los productos y, en vista de los muchos factores que puede afectar el procesamiento y aplicación de nuestros productos, no exime a los usuarios de la responsabilidad de llevar a cabo sus propias investigaciones y pruebas. La responsabilidad sobre la calidad de los productos se basa únicamente en los datos de la ficha técnica. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc que figuran en esta publicación pueden cambiar sin información previa. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se respetan los derechos de propiedad y las leyes y normativas en vigor (08/2013).

Master Builders Solutions Colombia S.A.S
Dirección : CRA 23 164-80
Telefóno: 57 1 518 84 44

Master Builders Solutions Ecuador S.A.
Dirección: Av 12 de Octubre n26-48 y Abraham Lincoln

Página web:
Colombia:
www.master-builders-solutions.com/es-co
Ecuador:
www.master-builders-solutions.com/es-ec

Síguenos en Instagram y entérate de nuestras últimas noticias: @masterbuilderssolutions.latam