

EU-Declaración de Prestaciones

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)*

Para el producto: **MasterFlow 648**
Núm: DE0241/01

1. Identificación única del producto tipo:

EN 1504-6:2006

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

EN 1504-6:2006

Anclajes de Armaduras de Acero

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Chemiepark Trostberg
Dr. Albert-Frank-Straße 32
D-83308 Trostberg

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

No aplica

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

EN 1504-6:2006

Sistema 2+

Sistema 3: Para usos sometidos a reglamentaciones de reacción al fuego

7. Para los productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado:

El Organismo notificado QDB Frankfurt, número de identificación 0921 ha realizado la inspección inicial de los productos y ha realizado el Control de Producción en Fábrica según el sistema 2+:

Certificado CE de Control de Producción en Fábrica:
n° 0921-CPR-2092

El organismo notificado MPA Dresden GmbH, número de identificación 0767, lleva a cabo la determinación de la reacción al fuego de acuerdo con el sistema 4 y de la publicación:

informe de clasificación: 2011-B-5441/05.1

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

No aplica

9. Prestaciones Declaradas:

EN 1504-6:2006

Características de las prestaciones	Especificación técnica armonizada	Prestaciones
Resistencia al arrancamiento (Pull out)	EN 1504-6:2006	Desplazamiento \leq 0,6 mm a carga de 75 kN
Contenido en iones cloruro	EN 1504-6:2006	\leq 0,05 %
Temperatura de transición vítrea	EN 1504-6:2006	\geq 62° C
Fluencia bajo carga de tracción después de carga continua 50 kN para 3 meses	EN 1504-6:2006	Desplazamiento \leq 0,6 mm
Reacción al fuego	EN 1504-6:2006	Euro Clase Efl
Sustancias peligrosas	EN 1504-6:2006	Ver hoja seguridad

NPD: Prestación No Determinada

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.



Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.