

**EU-Declaración de Prestaciones**

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011  
(Construction Product Regulation)*

Para el producto: **MasterProtect 126**  
**Núm: BE0020/01**

1. Identificación única del producto tipo:

**EN 1504-2:2004 Methods 1.3/2.3/8.3**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

**Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”**

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

**EN 1504-2:2004**

**Sistemas de Protección Superficial: Revestimiento (C)**

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

**Master Builders Solutions Belgium N.V.**  
**Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711**  
**B – 3945 Ham**

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

**No aplica**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

**EN 1504-2:2004**

**Sistema 2+**

**Sistema 3: Para usos sometidos a reglamentaciones de reacción al fuego**

7. Para los productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado:

El Organismo notificado ha realizado la inspección inicial de los productos y ha realizado el Control de Producción en Fábrica según el sistema 2+.

**BCCA**

**Rue d’Arlon 53**

**B – 1040 BRUSSELS**

**Número identificación CE: CPR/0749**

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

**No aplica**

9. Prestaciones Declaradas:

**EN 1504-2:2004**

Características de las prestaciones	Especificación técnica armonizada	Prestaciones
Retracción lineal	EN 1504-2:2004	NPD
Coefficiente de dilatación térmica	EN 1504-2:2004	NPD
Corte por enrejado	EN 1504-2:2004	NPD
Permeabilidad al CO <sub>2</sub>	EN 1504-2:2004	sD > 50m
Permeabilidad al vapor de agua	EN 1504-2:2004	Clase I
Absorción por capilaridad	EN 1504-2:2004	≤ 0,1 kg/m <sup>2</sup> x h-0,5
Adhesión después de la compatibilidad térmica - Ciclos enfriamiento (choque térmico)	EN 1504-2:2004	Pasa ≥ 0,8 MPa Pasa ≥ 0,8 MPa NPD
Resistencia al choque térmico	EN 1504-2:2004	NPD
Resistencia química	EN 1504-2:2004	NPD
Resistencia a la fisuración: - Estática - Dinámica	EN 1504-2:2004	NPD
Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento.		≥ 0,8 MPa
Reacción al fuego	EN 1504-2:2004	F
Resistencia al derrape.	EN 1504-2:2004	NPD
Envejecimiento artificial	EN 1504-2:2004	NPD
Comportamiento antiestático	EN 1504-2:2004	NPD
Adhesión en hormigón húmedo	EN 1504-2:2004	NPD
Retracción / expansión controlada	EN 1504-2:2004	NPD
Resistencia a la abrasación	EN 1504-2:2004	Pasa
Sustancias peligrosas	EN 1504-2:2004	Ver en hoja 5.3 (EN 1504-2:2004)

NPD: Prestación No Determinada

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

*Firmado por y en nombre del fabricante:*  
**Master Builders Solutions España, S.L.U.**



Andreas Fleischhauer  
Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.