

**EU-Declaración de Prestaciones**  
*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011*  
*(Construction Product Regulation)*

Para el producto: **MasterProtect 8000 CI**  
**Núm: DE0402/01**

1. Identificación única del producto tipo:

**EN 1504-2:2004 1.1/2.1/8.1**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

**Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”**

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

**EN 1504-2:2004**  
**Sistemas de Protección Superficial: Impregnación Hidrófoba (H)**

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

**PCI Augsburg GmbH**  
**Piccardstraße 11**  
**D-86159 Augsburg**

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

**No aplica**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

**EN 1504-2:2004**  
**Sistema 2+**

7. Para los productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado:

El Organismo notificado Polymer Institut Flörsheim, con número identificador 1119 ha realizado la inspección inicial de los productos y ha realizado el Control de Producción en Fábrica según el sistema 2+:

**Certificado CE de Control de Producción en Fábrica:**  
**No. 1119-CPR-1193**

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

**No aplica**

9. Prestaciones Declaradas:

**EN 1504-2:2004**

Características de las prestaciones	Especificación técnica armonizada	Prestaciones
Grado de penetración	EN 1504-2:2004	Clase II $\geq$ 10 mm
La absorción de agua y resistencia a los álcalis como Relación de absorción <7,5%	EN 1504-2:2004	en comparación con la muestra no tratada
La absorción de agua y resistencia a los álcalis como Proporción de absorción de <10%	EN 1504-2:2004	después de la inmersión en solución alcalina
La velocidad de secado para la impregnación hidrofóbica	EN 1504-2:2004	Clase II > 10 %
La pérdida de masa después de la congelación y descongelación estrés salino	EN 1504-2:2004	NPD
Substancias peligrosas	EN 1504-2:2004	Ver hoja de seguridad 5.3 (EN 1504-2)

NPD: Prestación No Determinada

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

*Firmado por y en nombre del fabricante:*

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**



Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.