

EU-Declaración de Prestaciones

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)*

Para el producto: **MasterSeal M 391**
Núm: 439101

1. Identificación única del producto tipo:

EN 1504-2:2004

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

EN 1504-2:2004

Sistemas de Protección Superficial: Revestimiento (C)

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

No aplica

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

EN 1504-2:2004

Sistema 2+: En edificaciones y en obras de ingeniería civil

7. Para los productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado:

KIWA Polymer Institut
D-65439 Flörsheim-Wicker
(CE identification number: 1119)

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

No aplica

9. Prestaciones Declaradas:

EN 1504-2:2004

Características de las prestaciones	Especificación técnica armonizada	Prestaciones
Retracción lineal	EN 1504-2:2004	NPD
Resistencia a la abrasión	EN 1504-2:2004	< 100 mg
Adherencia por corte por enrejado	EN 1504-2:2004	NPD
Permeabilidad al CO2	EN 1504-2:2004	Sd > 50 m
Permeabilidad al vapor de agua	EN 1504-2:2004	Clase III
Absorción por capilaridad	EN 1504-2:2004	< 0,1 Kg/m ² h0.5
Resistencia al choque térmico	EN 1504-2:2004	NPD
Resistencia química	EN 1504-2:2004	NPD
Resistencia a fuertes ataques químicos: disminución dureza <50%	EN 1504-2:2004	Grupo 4: Clase II Grupo 5a: Clase II Grupo 9: Clase II Grupo 10: Clase II Grupo 11: Clase II Grupo 12: Clase II Grupo 13: Clase I
Resistencia a la fisuración	EN 1504-2:2004	NPD
Resistencia al impacto	EN 1504-2:2004	Clase II
Adhesión por tracción directa (arrancamiento)	EN 1504-2:2004	> 3,0 N/mm ²
Reacción al fuego	EN 1504-2:2004	Clase E _{fl}
Envejecimiento artificial	EN 1504-2:2004	NPD
Adhesión sobre hormigón húmedo	EN 1504-2:2004	NPD
Sustancias peligrosas	EN 1504-2:2004	Ver hoja de seguridad

NPD: Prestación No Determinada

Prestaciones determinadas en el sistema MasterSeal 6391

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Master Builders Solutions España, S.L.U.



Andreas Fleischhauer
Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.