

EU-Declaración de Prestaciones

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)*

Para el producto: **MasterSeal NP 472**
Núm: DE0250/01

1. Identificación única del producto tipo:

EN 15651-1:2012 F EXT-INT CC

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

EN 15651-1:2012

Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales
Sellantes para elementos de fachada, Clase 25 LM
Acondicionamiento: Método A / Sustrato: Mortero M1 sin imprimación

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

No aplica

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

EN 15651-1:2012

Sistema 3: Para usos sujetos a las reglamentaciones de reacción al fuego

7. Para los productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado:

EN 15651-1:2012
GINGER CEBTP
(NB 0074)

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

No aplica

9. Prestaciones Declaradas:

EN 15651-1:2012

Características de las prestaciones	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Sustancias peligrosas	Evalradas	EN 15651-1:2012
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Pérdida de volumen	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Adhesión / Cohesión a extensión mantenida después de inmersión en agua a 23° C	Pasa	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción a -30° C	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción con la extensión mantenida a -30 °C	Pasa	EN 15651-1:2012
Durabilidad	Pasa	EN 15651-1:2012

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Master Builders Solutions España, S.L.U.



Andreas Fleischhauer
Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.