



Sistema MasterSeal Traffic 2259

Revestimiento para cubiertas con tráfico, con capacidad de puentear fisuras según UNE EN 1504-2.

Campo de aplicación: Pavimento e impermeabilización de superficies transitadas por vehículos. (Cubierta Parking)

| | | Consumo |
|---|--|-------------------------------|
|  | Imprimación | |
| | MasterSeal P 770/ MasterTop P 622 Resina bicomponente tolerable con soportes húmedos, sin disolventes | 0,3 - 0,4 kg/m ² |
| | Según las características reales del soporte debe seleccionarse la imprimación más adecuada, consultar con Servicio Técnico | |
| | En el caso de superficies irregulares se recomienda aplicar la imprimación espatulada con arena | |
| | Espolvoreo sobre imprimación | |
| | MasterTop F18 o arena silícea seca, humedad máxima 0,5% y granulometría entre 0,18 – 0,5 mm. Espolvoreo de árido silicio seco. No aplicar en exceso | 1,0 - 2,0 kg/m ² |
| | Sellado del árido | |
| | MasterSeal P 770/ MasterTop P 622 Resina bicomponente tolerable con soportes húmedos, sin disolventes | 0,2 - 0,3 kg/m ² |
|  | Revestimiento | |
| | MasterSeal TC 258, pigmentado Poliuretano monocomponente, elástico, resistente químicamente y a la abrasión, bajo contenido de disolventes, resistente a los UV, mate. | 0,60-0,90 kg/m ² |
| | Alternativa: | |
| | Masterseal TC 681, pigmentado. Resina poliaspártica bicomponente, deformable, pigmentada de curado rápido, resistente a los UV, con acabado brillo | 0,60-0,90 kg/m ² |
| | Opcional: Acabado antideslizante | |
| | Para conseguir un acabado antideslizante debe emplearse MasterSeal TC 258 o MasterSeal TC 681 con espolvoreo de arena entre capas | |
| | Espesor del Sistema | Aproximadamente 0,8 – 1,2 mm. |

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

Aunque la información contenida en este documento es fidedigna y certera, y representa nuestra experiencia y conocimiento, no representa ninguna garantía o implicación por las recomendaciones realizadas por nosotros, nuestros representantes o distribuidores, dado que las adecuadas condiciones de empleo y la responsabilidad de la aplicación está fuera de nuestro alcance.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/es-es