

EU-Declaración de Prestaciones
Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)

Para el producto: **MasterTile FLX 421 gris**
Núm: 00248

1. Identificación única del producto tipo:

EN 12004:2007+A1:2012 - C2TE

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

EN 12004:2007+A1:2012
Adhesivos para baldosas / Cerámica: Cementosos (C)

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

MBCC CS SPAIN, S.L.U.
Ctra. de l’Hospitalet, 147,
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

1. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

No aplica

2. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

EN 12004:2007+A1:2012
Sistema 3: Uso en construcción: Para colocación en paredes, suelos o techos tanto en interiores como en exteriores

3. Para los productos conformes con una norma armonizada:

Laboratorio externo homologado
APPLUS
08193 Bellaterra (Barcelona)
(Número identificación: 0370)

Expediente número: 4013795

4. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

No aplica

5. Prestaciones Declaradas:

EN 12004:2007+A1:2012

Cumple como: **C2TE**

Características de las prestaciones	Especificación técnica armonizada	Prestaciones
Adherencia inicial tras 6 horas	EN 12004:2007+A1:2012	NPD
Adherencia inicial	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 1,0 N/mm ²
Adherencia temprana	EN 12004:2007+A1:2012	NPD
Tiempo abierto, adherencia a 20 minutos:	EN 12004:2007+A1:2012	NPD
Tiempo abierto, adherencia a 30 minutos:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 0,5 N/mm ²
Adherencia después de envejecimiento con calor:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 1,0 N/mm ²
Adherencia después de inmersión en agua:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 1,0 N/mm ²
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo.	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 1,0 N/mm ²
Determinación de deslizamiento:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 0,5 N/mm ²
Reacción al fuego:	EN 12004:2007+A1:2012	Clase E

NPD: Prestación No Determinada

6. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

MBCC CS SPAIN, S.L.U.



Theo Wolfschmidt

General Manager MBCC CS Spain, S.L.U.