

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Código de identificação único do produto-tipo:

MasterTile FLX 800 (DE0287/01)

Utilização(ões) prevista(s)

EN 12004 R2

**Adesivo de resina de reação aprimorado para ladrilhos e cerâmica
para uso interno e externo**

Fabricante:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3, Sistema 4 (Reação ao Fogo)

Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s):

**EN 12004:2007+A1:2012
LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)**

Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao Fogo	Classe E	Sistema 4	EN 12004:2007+A1:2012
Aderência inicial ao cisalhamento	$\geq 2,0$ N/mm ²	Sistema 3	
Aderência ao cisalhamento depois de dechoque térmico	$\geq 2,0$ N/mm ²		
Aderência ao cisalhamento depois de imersão em água	$\geq 2,0$ N/mm ²		
Substâncias perigosas	NPD		

Documentação Técnica Específica:

SA-292/21

Desempenho sem ensaios complementares:

Reação ao Fogo: Classe E

Cumprimento dos requisitos:

Conteúdo orgânico: < 50 % em peso
Espessura máxima da camada: 5 mm

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011 e n.o 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Master Builders Solutions España, S.L.U.



Andreas Fleischhauer
Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.