






## MasterTop 1273 EPA E

**Sistema epóxi ESD económico libre de fibras, autonivelante y para cargas bajas y medias con un acabado liso.**

Campos de aplicación: para uso en pavimentos industriales con cargas bajas y medias cuando se requiere una superficie lisa y ESD (IEC 6134051): por ejemplo, industria electrónica, salas blancas, industria farmacéutica y aeroespacial, etc.


		<b>Consumo</b>
	<b>Imprimación</b> <b>MasterTop P 622** o MasterTop P 604</b> Resina epoxy bicomponente que no contiene disolventes (100% sólidos)	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Opcional: Imprimación espatulada</b> <b>MasterTop P 622**</b> Mezclar con árido MasterTop F1 Relación de mezcla resina : árido 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Puesta a tierra</b> <b>Cintas de cobre</b> Máxima distancia: 10 m	
	<b>Imprimación conductiva</b> <b>MasterTop P 687 W AS</b> Resina epoxy conductiva bicomponente negra en base	0,12 – 0,15 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Capa base ESD</b> <b>MasterTop BC 372 EPA</b> Resina epoxy bicomponente, sin disolventes, (100% solidos), pigmentada, brillante	1,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Opcional/Sellado ESD</b> <b>MasterTop TC 409WESD*</b> poliuretano bicomponente pigmentado en base agua, resistene a los UV, mate para cargas ligeras y medias	0,15 – 0,18 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espesor del sistema</b> <b>Aprox. 1,0 – 2,0 mm</b>	

Nota: En caso de sobrepasar el tiempo de recubrimiento o en caso de cargas mecánicas elevadas se debe espolvorear la superficie de la imprimación/imprimación espatulada. Las superficies espolvoreadas deben lijarse allí donde se vaya a colocar la cinta de cobre.

\* Consumo total incluido el árido.

\*\* Ensayo según EN 61340 realizada con MasterTop P 622 y sin capa de sellado opcional. Los consumos son indicativos y pueden ser mayores, dependiendo de la rugosidad, temperatura y porosidad del soporte, así como los residuos producidos durante la aplicación.





## MasterTop 1273 EPA E

Sistema epóxi ESD económico libre de fibras, autonivelante y para cargas bajas y medias con un acabado liso.

Marcado CE conforme a EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
16	
127314	
EN 13813 : 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
<b>Revestimiento a base de resina sintética para uso en interiores</b>	
<b>Comportamiento al fuego*</b>	Efl
<b>Emisión de sustancias corrosivas</b>	SR
<b>Permeabilidad al agua</b>	NPD
<b>Resistencia al desgaste</b>	< AR1
<b>Adherencia</b>	> B1,5
<b>Resistencia al impacto</b>	> IR4
<b>Aislamiento acústico</b>	NPD
<b>Absorción acústica</b>	NPD
<b>Resistencia térmica</b>	NPD
<b>Resistencia química</b>	NPD

NPD = Prestación no determinada

Comportamiento determinado para el sistema **MasterTop 1273 EPA E**

Mitglied der



### Aviso legal:

En vista de las muy diversas condiciones existentes durante la instalación, así como el gran número de campos de aplicación de nuestros productos, esta hoja de sistema únicamente tiene como objeto proporcionar directrices generales de instalación. Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia previa. El cliente no está eximido de la obligación de realizar los ensayos pertinentes para determinar la idoneidad y posible aplicación para el uso previsto. El cliente debe solicitar asesoramiento técnico previo en aquellos casos donde el campo de aplicación no se encuentre explícitamente mencionado en las fichas técnicas de los productos. El empleo del producto más allá de los campos de aplicación detallados en cada ficha técnica, sin consulta previa a Master Builders Solutions España, S.L.U., y los posibles daños resultantes, es responsabilidad exclusiva del cliente. Todas las descripciones, dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc., indicados, pueden ser modificadas sin previo aviso y no representa el estado del producto según lo estipulado por contrato. El receptor de nuestros productos tiene la entera responsabilidad de observar posibles derechos de propiedad, así como otras leyes y provisiones. La referencia a nombres comerciales de otras compañías no está recomendable y no excluye el uso de productos de tipo similar. Nuestra información sólo describe la calidad de nuestros productos y servicios, sin ofrecer ninguna garantía. Asumimos responsabilidad por datos incompletos o incorrectos en nuestras hojas técnicas, en caso de negligencia grave o premeditada, sin perjuicio de las reclamaciones en virtud de las leyes aplicables por responsabilidad de producto.

## CONTACTO

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

[mbs-cc@mbcc-group.com](mailto:mbs-cc@mbcc-group.com)

[www.master-builders-solutions.com/es-es](http://www.master-builders-solutions.com/es-es)