





## MasterTop 1326 R

**Sistema de poliuretano decorativo y confortable, antideslizante, con acabado mate, de bajas emisiones y propiedades bacteriostáticas.**


Campo de aplicación: Pavimentos decorativos interiores y resistentes a los UV disponible en un amplio rango de colores luminosos para conseguir diversos efectos estéticos. Para oficinas, salas de exposición, ferias, congresos, tiendas, hospitales, cafeterías, etc.

- Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: **1 – 2** (según requerimientos)
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1: **Bfl-s1**.

		<b>Consumo</b>
	<b>Imprimación</b>	
	<b>MasterTop P 622 (o MasterTop P 615 sin espolvoreo de árido)</b> Resina epoxy bicomponente que no contiene disolventes (100% sólidos)	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espolvoreo sobre imprimación</b>	
	<b>Arena MasterTop F5</b> Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	0,8 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Opcional: Imprimación espatulada hasta 1 mm</b>	
	<b>MasterTop P 622 (o MasterTop P 615 sin espolvoreo de árido)</b> Mezclar con árido MasterTop F1 Relación de mezcla resina : árido 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espolvoreo sobre imprimación</b>	
	<b>Arena MasterTop F5</b> Espolvoreo homogéneo. No aplicar en exceso	2,0 – 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Capa Base</b>	
	<b>MasterTop BC 361 N</b> Resina de poliuretano bicomponente pigmentada resistente a los UV y de bajas emisiones	2,5 – 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Recubrimiento superficial</b>	
	<b>MasterTop TC 417 W (transparente)</b> Resina de poliuretano bicomponente transparente en base agua resistente a UV y de acabado mate Mezclar con un 5-7% de esferas de vidrio MasterTop F13 V100	0,12 – 0,15 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espesor del sistema</b>	<b>Aprox. 2,0 – 2,5 mm</b>

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.  
 \* El consumo incluye el árido

MasterTop TC 417W presenta propiedades bacteriostáticas acorde a norma ISO 22196:2007.



## MasterTop 1326 R


---

**Sistema de poliuretano decorativo y confortable, antideslizante, con acabado mate, de bajas emisiones y propiedades bacteriostáticas.**

El sistema de pavimentos cumple, como requerimientos mínimos, las siguientes propiedades y datos técnicos determinados por ensayos internos y externos:


Aprobación técnica general **DIBt Z-156.605-687** según DIN EN 13813:2003-1 para su utilización en zonas públicas interiores con procedimientos de evaluación de la salud en cuanto a emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOV y SVOC).

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4
Comportamiento de emisiones	Conforme a AgBB Conforme a AFSSET Clasificación A+
Resistencia a la abrasión Taber	< 50 mg / 1000 R
Resistencia al deslizamiento	R10
Comportamiento al fuego según EN 13501-1	Bfl-s1



## MasterTop 1326 R

Sistema de poliuretano decorativo y confortable, antideslizante, con acabado mate, de bajas emisiones y propiedades bacteriostáticas.

	
0767	
Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)	
09	
132604	
EN 13813	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Recubrimiento/revestimiento a base de resina sintética para uso en construcciones	
Comportamiento al fuego*	Bfl – s1
Emisión de sustancias corrosivas	SR
Permeabilidad al agua	NPD
Resistencia al desgaste	< AR1
Adherencia	> B1,5
Resistencia al impacto	> IR4
Aislamiento acústico	NPD
Absorción acústica	NPD
Resistencia térmica	NPD
Resistencia química	NPD
Resistencia al deslizamiento	R9, R10
Comportamiento de emisiones	Ü-Z:Z-156.605-687

NPD = Prestación no determinada

Comportamiento determinado para el sistema MasterTop 1326 R

### Sostenibilidad / Certificación BRE:


En nuestro acercamiento para desarrollar y producir productos y soluciones sostenibles para nuestros clientes, nos complace informarles que nuestro sistema para pavimentos MasterTop 1326 R y los correspondientes productos MasterTop han sido certificados por la organización británica BRE (Building Research Establishment) logrando las clasificaciones "Green Guide" (Guía Verde) A/A+, lo que significa las clasificaciones de impacto ambiental más bajas.

Los certificados BRE nos permiten demostrar nuestro compromiso con la sostenibilidad y brindarle toda la transparencia e información necesaria sobre nuestros productos para pavimentos para construir edificios y proyectos sostenibles. Los certificados BRE se pueden descargar en el siguiente enlace: <http://www.greenbooklive.com/>

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros y/o visitar los sitios web de BRE.



Environmental profiles  
 ENP529g / ENP529h



## MasterTop 1326 R

Sistema de poliuretano decorativo y confortable, antideslizante, con acabado mate, de bajas emisiones y propiedades bacteriostáticas.

**Aviso legal:**

En vista de las muy diversas condiciones existentes durante la instalación, así como el gran número de campos de aplicación de nuestros productos, esta hoja de sistema únicamente tiene como objeto proporcionar directrices generales de instalación. Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia previa. El cliente no está eximido de la obligación de realizar los ensayos pertinentes para determinar la idoneidad y posible aplicación para el uso previsto. El cliente debe solicitar asesoramiento técnico previo en aquellos casos donde el campo de aplicación no se encuentre explícitamente mencionado en las fichas técnicas de los productos. El empleo del producto más allá de los campos de aplicación detallados en cada ficha técnica, sin consulta previa a Master Builders Solutions España, S.L.U., y los posibles daños resultantes, es responsabilidad exclusiva del cliente. Todas las descripciones, dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc., indicados, pueden ser modificadas sin previo aviso y no representa el estado del producto según lo estipulado por contrato. El receptor de nuestros productos tiene la entera responsabilidad de observar posibles derechos de propiedad, así como otras leyes y provisiones. La referencia a nombres comerciales de otras compañías no está recomendable y no excluye el uso de productos de tipo similar. Nuestra información sólo describe la calidad de nuestros productos y servicios, sin ofrecer ninguna garantía. Asumimos responsabilidad por datos incompletos o incorrectos en nuestras hojas técnicas, en caso de negligencia grave o premeditada, sin perjuicio de las reclamaciones en virtud de las leyes aplicables por responsabilidad de producto.

### CONTACTO

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

[mbs-cc@mbcc-group.com](mailto:mbs-cc@mbcc-group.com)

[www.master-builders-solutions.com/es-es](http://www.master-builders-solutions.com/es-es)