MasterTop 1355 SC

Sistema de pavimento decorativo de poliuretano con áridos coloreados tipo Stone Carpet resistente a los rayos UV para aplicaciones interiores y exteriores.

- Pavimento de poliuretano continuo con resina de poliuretano transparente alifático y áridos coloreados
- Aplicado mediante sistema mortero

Campo de aplicación: Para pavimentos con requerimientos estéticos tanto en interiores como en exteriores. Por ejemplo: centros comerciales, pisos domésticos, oficinas, etc.

			Consumo
	Imprimación	**MasterTop P 622** Resina epoxy bicomponente libre de disolventes	0,3 - 0,5 kg/m²
	Espolvoreo sobre imprimación	Arena **MasterTop F5** Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	0,8 – 1,0 kg/m²
	Opcional: Imprimación espatulada	**MasterTop P 622** Mezclar con árido MasterTop F1 Relación de mezcla resina:árido 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m²
	Espolvoreo sobre imprimación	Arena **MasterTop F5**	2,0 – 3,0 kg/m²
	Capa base	**MasterTop BC 355 + cuarzo coloreado 2-3 mm** Resina de poliuretano bicomponente, transparente y libre de disolventes. Mezclar con árido de cuarzo coloreado de tamaño 2-3 mm. Relación de mezcla resina:árido 8:100	> 16 kg/m² (interior) > 20 kg/m² (exterior)*
	Espesor del sistema	**> 8 mm (interior)** **> 10 mm (exterior)**	

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.
* Para aplicaciones en el exterior, la pulverización de microesferas de vidrio MasterTop F13 V100 (75 - 150 µm) con una dotación de 40 g/m² sobre el mortero MasterTop BC 355 aplicado fresco puede aumentar la resistencia al deslizamiento a una clase R11.

El sistema de pavimentos cumple, como requerimientos mínimos, las siguientes propiedades y datos técnicos determinados por ensayos internos y externos:

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1

Comportamiento al fuego según EN 13501-1 Bfl-s1

A brand of MBCC GROUP

MasterTop 1355 SC

Sistema de pavimento decorativo de poliuretano con áridos coloreados tipo Stone Carpet resistente a los rayos UV para aplicaciones interiores y exteriores.

Aviso legal:
En vista de las muy diversas condiciones existentes durante la instalación, así como el gran número de campos de aplicación de nuestros productos, esta hoja de sistema únicamente tiene como objeto proporcionar directrices generales de instalación. Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia previa. El cliente no está eximido de la obligación de realizar los ensayos pertinentes para determinar la idoneidad y posible aplicación para el uso previsto. El cliente debe solicitar asesoramiento técnico previo en aquellos casos donde el campo de aplicación no se encuentre explícitamente mencionado en las fichas técnicas de los productos. El empleo del producto más allá de los campos de aplicación detallados en cada ficha técnica, sin consulta previa a Master Builders Solutions España, S.L.U., y los posibles daños resultantes, es responsabilidad exclusiva del cliente. Todas las descripciones, dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc., indicados, pueden ser modificadas sin previo aviso y no representa el estado del producto según lo estipulado por contrato. El receptor de nuestros productos tiene la entera responsabilidad de observar posibles derechos de propiedad, así como otras leyes y provisiones. La referencia a nombres comerciales de otras compañías no está recomendable y no excluye el uso de productos de tipo similar. Nuestra información sólo describe la calidad de nuestros productos y servicios, sin ofrecer ninguna garantía. Asumimos responsabilidad por datos incompletos o incorrectos en nuestras hojas técnicas, en caso de negligencia grave o premeditada, sin prejuicio de las reclamaciones en virtud de las leyes aplicables por responsabilidad de producto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 619 46 00
mbs-cc@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/es-es