Soluciones para la limpieza de pavimentos MasterTop:
MasterTop CLN 50 y MasterTop CLN 70

¿Cuál es el limpiador adecuado?

MasterTop **CLN 50 y 70** son limpiadores en base agua, biodegradables para superficies recubiertas y sintéticas. Desarrollados especialmente para la limpieza de pavimentos industriales y decorativos, sistemas Ucrete y MasterTop.

Ambos son agentes desengrasantes, que no contienen jabón, polímeros o ceras. Los detergentes en base jabón dejan un film muy fino sobre el pavimento que atrae las partículas de suciedad que son la causa más importante de contaminación o daño en la superficie. Las ceras son perjudiciales en pavimentos conductivos ya que sellan los poros en de la capa conductiva reduciendo considerablemente esta propiedad. En definitiva, pueden comprometer las prestaciones y propiedades del pavimento, tales como propiedades higiénicas, bacteriostáticas o conductivas. Ambos limpiadores **MasterTop CLN 50** para pavimentos industriales **y MasterTop CLN 70** para pavimentos decorativos, son muy concentrados y deben diluirse en agua antes de su uso.

Todos los sistemas MasterTop son fáciles de mantener mediante el uso de limpiadores de la gama **MasterTop CLN**. El adecuado uso, limpieza y mantenimiento asociado, hace que el pavimento sea altamente durable en el tiempo.

Beneficios de **MasterTop CLN 50/70**

- Ahorro de costes: menor absorción de suciedad debido a que ambos limpiadores no dejan manchas, espuma o residuos, por lo que se reducen los requisitos y costes generales de limpieza.
- Uso Universal: adecuado para distintos requerimientos.
- Cumplen los estándares de higiene más elevados: adecuado para su aplicación en edificios con altos requisitos de higiene, como hospitales, escuelas, comedores.
- Aprobados para industria alimentaria: ambos limpiadores son adecuados para la industria de bebidas y alimentos.
- Mejora el atractivo visual: limpiar sin dejar ningún residuo, film o jabón, estos limpiadores ayudan a mantener el aspecto y sensación originales del pavimento.

Uso recomendado para MasterTop CLN 50/70

Gama de Sistemas MasterTop	MasterTop CLN 50		MaserTop CLN 70	
	Regular	Periódico	Regular	Periódico
Sistemas MasterTop serie 1200	✗	✓	✓	✓
Sistemas MasterTop serie 1300	✗	✓	✓	✓
Sistemas MasterTop serie 1700	✗	✓	✓	✓
Sistemas UCRETE	* ✓	✓	✓	✓
Wall Systems (sistemas pared)	✗	✓	✓	✗

✓ adecuado y recomendado ✗ No adecuado

* MasterTop CLN 50 puede usarse con todos los sistemas Ucrete como base diaria y cuidadosamente aplicado en áreas localizadas para eliminar las marcas difíciles.

Frecuencia de limpieza y demanda de energía

	Sistemas confotables	Sistemas industriales
Frecuencia de limpieza	Regular de 1 a 3 veces/ semama Periodica 1 vez/ semana	Regular: 1 vez/ semama Periódica: 1 vez/ mes
Proporción de dilución	De 1:20 a 1:30 diluído con agua	Puro o diluido 1:1 en agua
Herramients de limpieza	Regular : mopa de microfibras o pads suaves Periódica: discos o cepillos.	Regular: Pads suaves Periódica: discos o cepillos
Procedimiento de limpieza	Regular : manual Periódica: mecánica	Regular: Limpieza mecánica con alta presión Periódica: Limpieza mecánica con alta presión

El método de limpieza:

1. Pre-tratamiento: aspire y limpie el pavimento para eliminar el polvo y/o partícula suelta antes de aplicar MasterTop CLN.

2. Dilución producto: Ambos limpiadores deben diluirse con agua siguiendo las proporciones indicadas en la etiqueta del producto. Una vez diluido, aplicar la mezcla sobre el pavimento y dejar actuar 2 minutos antes de su retirada. En caso de manchas difíciles, aplicar el producto sin diluir con la ayuda de un paño de microfibra. Evitar mucho tiempo de contacto del producto con el pavimento en estado puro.

Las herramientas de limpieza:

a. Aplicación manual: paño de microfibra o mopa para aplicaciones en pequeñas superficies.

b. Aplicación automática: fregadoras secadoras para limpieza profunda y de gran superficie. La intensidad de la operación debe aumentarse mucho en caso de pavimentos con acabado rugoso sometidos a gran acumulación de suciedad y mucho tráfico.

Online Planning Tool es la herramienta que te permite realizar tus proyectos de forma rápida e intuitiva. ¿Es posible realizar un informe de reparación e impermeabilización de un depósito en 5 minutos? Con la nueva OPT es posible¡
https://www.opt.basf.com/

A brand of MBCC GROUP