

MasterTop CLN 50

Agente limpiador universal y desengrasante para superficies recubiertas y no recubiertas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MasterTop CLN 50 es un potente limpiador, en base agua, biodegradable, para uso profesional.

Para la eliminación rápida y eficaz de grasa, suciedad, carbón, aceite, hollín, depósitos de nicotina y otras manchas persistentes.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Puede usarse como limpiador universal o como agente desengrasante
- Puede usarse para superficies recubiertas y no recubiertas
- Puede diluirse con agua caliente o fría
- Aprobado por el laboratorio de investigación holandés TNO para su uso en entornos de producción o preparación de alimentos y para su uso en maquinaria de limpieza utilizada para la producción o preparación de alimentos

CAMPO DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación de MasterTop CLN 50 en combinación con los sistemas de pavimentos MasterTop PU o EP.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación de MasterTop CLN 50 con una boquilla pulverizadora y limpiar la superficie con un paño húmedo o enjuagar con agua limpia. Al limpiar maquinaria, enjuagar siempre con agua.

Para limpiezas intensas y/o asegurar óptimos resultados se aconseja emplear MasterTop CLN 50 en combinación con máquina de limpieza rotativa de pad suave.

DOSIFICACIÓN

Suciedad normal:

1 litro de MasterTop CLN 50 en 20 litros de agua (1:20)

Suciedad intensa:

1 litro de MasterTop CLN 50 en 10 litros de agua (1:10)

Para eliminar marcas de goma, capas de cera viejas o manchas de fruta.

Aplicaciones especiales:

1 litro de MasterTop CLN 50 en 1 litro de agua (1:1)

Para eliminar suciedad intensa de hollín o, por ejemplo, marcas de neumáticos.

PRESENTACIÓN

MasterTop CLN 50 se suministra en garrafas de 5 litros.

COLOR

Rojo.

OLOR

Característico.

ALMACENAJE

Conservar en un lugar protegido de las heladas.

Almacenar en los envases originales en un lugar seco y a una temperatura de entre 15 °C y 25°C. No exponer a la luz solar directa y mantener la temperatura dentro del rango mencionado. En estas condiciones, el material tiene una vida útil de 12 meses. Para consultar la vida útil máxima en estas condiciones véase la etiqueta.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No utilizar MasterTop CLN 50 sobre cristales o espejos, ya que MasterTop CLN 50 podría tener un efecto de grabado en estas superficies.

Lavarse bien las manos después de usar el producto. Utilizar un equipo de protección personal según sea necesario. En caso de contacto con la piel; lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto. Póngase en contacto inmediatamente con el Servicio de Información Toxicológica o un médico. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

MasterTop CLN 50

Agente limpiador universal y desengrasante para superficies recubiertas y no recubiertas.

| Datos técnicos* | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| valores de pH (20 °C) | 1 parte de MasterTop CLN | 2 partes de agua | 12,8 |
| | 1 parte de MasterTop CLN | 5 partes de agua | 12,5 |
| | 1 parte de MasterTop CLN | 10 partes de agua | 12,2 |
| | 1 parte de MasterTop CLN | 20 partes de agua | 11,8 |
| Solubilidad en agua | | | Completa |

- Los valores anteriores son meramente orientativos y no deben usarse como base para las especificaciones.

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/es-es