









MasterTop XTC Antideslizante

La innovadora solución de pavimento industrial para una limpieza excepcional y una durabilidad estética con propiedades antideslizantes.

Campo de aplicación: para su uso en suelos industriales de uso medio a intenso cuando se requiera un suelo antideslizante y resistente al desgaste: por ejemplo, almacenes, naves de producción, laboratorios, salas de tecnología, zonas públicas e institucionales, etc.

		Consumo
	Imprimación MasterTop P 921 Resina bicomponente Xolutec que no contiene disolventes (100% sólidos)	0,3 - 0,5 kg/m ²
	Espolvoreo sobre imprimación Arena MasterTop F5 Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	0,8 – 1,0 kg/m ²
	Capa base MasterTop BC 921 Resina bicomponente pigmentada Xolutec que no contiene disolventes (100% sólidos)	1,5 kg/m ²
	Espolvoreo sobre capa base Arena MasterTop F5 Espolvoreo homogéneo. No aplicar en exceso	2,0 – 4,0 kg/m ²
	Capa sellado MasterTop BC 921 Resina bicomponente pigmentada Xolutec que no contiene disolventes (100% sólidos)	0,6 – 0,8 kg/m ²
	Opcional: Recubrimiento superficial: MasterTop TC 943 Resina Xolutec, pigmentada, bicomponente, sin disolventes (elevado contenido en sólidos), resistente a UV y de acabado satinado-mate.	0,12 kg/m ²
	Opcional Recubrimiento superficial** MasterTop TC 941 Resina Xolutec, pigmentada, bicomponente, sin disolventes (elevado contenido en sólidos), resistente a UV y de acabado brillante.	0,10 – 0,14 kg/m ²
	Espesor del sistema Aprox. 2,5 – 3,0 mm	


Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.



MasterTop XTC Antideslizante

La innovadora solución de pavimento industrial para una limpieza excepcional y una durabilidad estética con propiedades antideslizantes.

Marcado CE según EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
23	
192101	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Solado de resina sintética para usos interiores	
Características esenciales	Prestación
Comportamiento al fuego	Bfl-s1
Emisión de sustancias corrosivas	SR
Permeabilidad al agua	NPD
Resistencia al desgaste (BCA)	< AR 1
Adherencia	> B 1,5
Resistencia al impacto	> IR 4
Aislamiento acústico	NPD
Absorción acústica	NPD
Resistencia térmica	NPD
Resistencia química	NPD

NPD = Prestación no determinada

Prestaciones determinadas para el sistema **MasterTop XTC**



MasterTop XTC Antideslizante

La innovadora solución de pavimento industrial para una limpieza excepcional y una durabilidad estética con propiedades antideslizantes.

Aviso legal:

En vista de las muy diversas condiciones existentes durante la instalación, así como el gran número de campos de aplicación de nuestros productos, esta hoja de sistema únicamente tiene como objeto proporcionar directrices generales de instalación. Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia previa. El cliente no está eximido de la obligación de realizar los ensayos pertinentes para determinar la idoneidad y posible aplicación para el uso previsto. El cliente debe solicitar asesoramiento técnico previo en aquellos casos donde el campo de aplicación no se encuentre explícitamente mencionado en las fichas técnicas de los productos. El empleo del producto más allá de los campos de aplicación detallados en cada ficha técnica, sin consulta previa a Master Builders Solutions España, S.L.U., y los posibles daños resultantes, es responsabilidad exclusiva del cliente. Todas las descripciones, dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc., indicados, pueden ser modificadas sin previo aviso y no representa el estado del producto según lo estipulado por contrato. El receptor de nuestros productos tiene la entera responsabilidad de observar posibles derechos de propiedad, así como otras leyes y provisiones. La referencia a nombres comerciales de otras compañías no está recomendable y no excluye el uso de productos de tipo similar. Nuestra información sólo describe la calidad de nuestros productos y servicios, sin ofrecer ninguna garantía. Asumimos responsabilidad por datos incompletos o incorrectos en nuestras hojas técnicas, en caso de negligencia grave o premeditada, sin perjuicio de las reclamaciones en virtud de las leyes aplicables por responsabilidad de producto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/es-es