

Ucrete CS30

DESCRIPCIÓN

Basado en resinas de alta resistencia únicas, Ucrete[®] CS30 ofrece pisos de color estable muy atractivos con una resistencia excepcional a productos químicos agresivos, fuertes impactos y temperaturas de hasta 120 ° C.

Ucrete[®] CS30 ofrece un acabado superficial uniforme con una estética mejorada, lo que proporciona un entorno de trabajo seguro y atractivo.

Ucrete[®] CS30 es denso e impermeable, proporcionando el piso con el acabado ideal para aplicaciones en las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y química y donde se requiera un piso robusto de larga vida.

USOS RECOMENDADOS

- En soportes rugosos y porosos, se recomienda uso de imprimación.
- Para aplicaciones con alta abrasión y/o donde se utilicen ruedas de acero o plástico duro, utilizar Ucrete DP 20 o Ucrete DP 30 incrementará la durabilidad del sistema.
- Totalmente resistente a derrames líquidos a alta temperatura y vertidos hasta los +70 °C. Adecuado para temperaturas en frío de hasta -15 °C.
- Totalmente resistente a derrames líquidos y vertidos hasta los +80 °C y puede ser limpiado de forma ligera con vapor. Adecuado para temperaturas en frío de hasta -25 °C.
- Totalmente resistente a derrames líquidos a alta temperatura y vertidos hasta los +120 °C y puede ser totalmente limpiado con vapor. Adecuado para bajas temperaturas de hasta -40 °C.

CARACTERÍSTICAS

- Máxima durabilidad.
- Totalmente resistente en servicio desde -40°C hasta +120°C
- No contaminante tras 5 horas de su aplicación.
- Excepcional resistencia a un amplio número de agentes agresivos.
- Elevada resistencia al impacto.
- Tolerante con la humedad del soporte.
- Resistencia al deslizamiento según EN13036 Parte 4 goma 4S sobre superficie húmeda: 50 – 60.
- Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: 3
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1 Ucrete[®] CS: Bfl-s1.
- Absorción cero.
- Máxima higiene.
- Rápida puesta en servicio (tras 5 horas), incluido a bajas temperaturas.
- Intervenciones rápidas de mantenimiento y renovación industrial, minimizando los tiempos de paro productivos.
- Aplicación profesional por instaladores homologados.

Campo de aplicación: Industria agroalimenticia, química, farmacéutica, etc. donde se requiera una superficie resistente, segura, higiénica y antideslizante.

COLORES

Ucrete[®] CS30 está disponible en 12 colores:

- Rojo
- Crema
- Amarillo
- Azul
- Verde
- Gris Claro
- Naranja
- Amarillo Brillante
- Gris
- Verde Claro
- Verde/Marrón
- Azul Claro

Ucrete CS30



COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

UCRETE® BASECOAT BC4	6 - 8 kg/m ²
UCRETE® BASECOAT BC6	10 - 12 kg/m ²
UCRETE® BASECOAT BC9	16 - 18 kg/m ²
MasterTop® F 25	4 - 5 kg/m ²
UCRETE® TCCS	1.0 - 1.2 kg/m ² (en 2 capas)

Los consumos indicados pueden variar dependiendo de la rugosidad del sustrato, la temperatura y las especificaciones de cada aplicación, así como las mermas generadas durante la aplicación en obra

DATOS DE CONTACTO

Master B Solutions Mexicana SA de CV
 Melchor Ocampo 7
 San Pedro Barrientos
 54110 Tlanepantla, Edo. de México
 México
 Tel: +52 800 522 7300
master-builders-solutions.com/es-mx

CE	
Master Builders Solutions UK Ltd 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
19	
01190280	
EN 13813:2002	
Recubrimiento de resina sintética	
Comportamiento al fuego:	B _{FL} - S ₁
Emisión de sustancias corrosivas:	NPD
Permeabilidad al agua:	NPD
Resistencia mecánica:	NPD
Resistencia al desgaste:	AR 0,5
Adherencia:	B>2,0
Resistencia al impacto:	IR>4
Aislamiento acústico:	NPD
Absorción del sonido:	NPD
Resistencia térmica:	NPD
Resistencia química:	NPD
Resistencia eléctrica:	NPD



Ucrete CS30

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de Master Builders Solutions. Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQ DIA Y NOCHE 800-00-214-00 / 55-55-59-15-88 (CDMX) **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.**

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V.; MBS NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo

que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. MASTER B SOLUTIONS MEXICANA S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. Sin embargo, Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.