

MasterFinish RL 350

Desmoldante para formas metálicas, plásticas y de madera

DESCRIPCIÓN

Producto líquido de composición oleosa, listo para usar, cuyo objetivo es evitar la adherencia del concreto sobre las formaletas, facilitando el desencofrado y garantizando una mejor calidad del acabado superficial del concreto.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado especialmente para uso en formaletas con el objetivo de producir:

- Concretos aparentes
- Piezas pre-fabricadas
- Concretos en general, donde el buen aspecto es necesario
- Formaletas de madera bruta, resinadas, plásticas y metálicas
- Conservación de formaletas metálicas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Protege la formaleta, aumentando su vida útil y reutilización;
- Alto rendimiento, fácil de aplicar;
- Mejora el acabado superficial, obteniendo superficies lisas y bordes afilados;
- Mejora la apariencia de la superficie del concreto;
- Facilita el desencofrado;
- Economiza el tiempo en la preparación de formaletas.

RECOMENDACIONES DE USO

Dosificación:

El consumo dependerá del tipo de material, 1 litro de MasterFinish RL 350 rinde aproximadamente 20 a 40 m² en formaletas metálicas, plastificadas o de madera.

Modo de aplicación:

MasterFinish RL 350 debe ser aplicado uniformemente sobre las formaletas. Cualquier exceso de material sobre las formaletas debe ser removido. Esperar de 1 a 3 horas después de la aplicación en la formaleta, para colocar el concreto. Las formaletas deben ser protegidas de la lluvia. Puede ser aplicado con pincel, brocha, pistola de aire, rodillo, escobilla o por inmersión, se indica una sola capa.

CONSIDERACIONES

Observaciones y Limitaciones:

Para mejor desempeño:

- El rendimiento podrá variar de acuerdo con la porosidad y la rugosidad del sustrato;
- Se recomienda que el consumo se mida en el lugar donde se va a aplicar
- Cuando se utiliza en formaleta plástica, se recomienda realizar la limpieza de las formaletas después de su uso, a fin de evitar impregnaciones de suciedad.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Líquido aceitoso
Color:	Amarillento
Densidad:	0.92 g/cm ³
pH:	Mín 5.0

ALMACENAMIENTO

MasterFinish RL 350 tiene una vida útil de 12 meses como mínimo. Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, la vida útil puede ser mayor.

MasterFinish RL 350

Desmoldante para formas metálicas, plásticas y de madera

PRESENTACIÓN

MasterFinish RL 350 se suministra en tambores de 208 L, tanques de 1000 L y a granel.

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja Datos de Seguridad (SDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La SDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de Master[®] Builders Solutions.

Master[®] Builders Solutions es una marca registrada por las compañías de MBCC Group en diferentes países del mundo.