

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0241/04
04.01.2021

Code d'identification unique du produit type:

MasterFlow 648 (DE0241/04)

Usage(s) prévu(s):

EN 1504-6 Principe 4.2

Produit d'ancrage

Fabricant:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+, Système 3 (Réaction au feu)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 1504-6:2006

Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe Efl	Système 3	EN 1504-6:2006
Résistance à l'arrachement	≤ 0,6 mm	Système 2+	
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %		
Température de transition vitreuse	80 °C		
Durabilité/Fluage en traction	≤ 0,6 mm		
Substances dangereuses	Conforme à 5.3 (EN 1504-6)		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



.....
Jürgen Baumann



.....
Volker Schwarz