

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0245/05

04.01.2021

Code d'identification unique du produit type:

MasterInject 1330 (DE0245/05)

Usage(s) prévu(s):

EN 1504-5 Méthode 1.5
U(D1) W(3) (1/2/3) (21)
Produit d'injection pour béton

Fabricant:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 1504-5:2004
Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH -
MFPA Leipzig GmbH (NB 0800)

Performance(s) déclarée(s):

| Caractéristiques essentielles | Performances | Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances | Spécifications techniques harmonisées |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Adhérence par résistance en traction | Adhérence > 0,2 N/mm ² Allongement > 10 % | Système 2+ | EN 1504-5:2004 |
| Étanchéité à l'eau | Étanche à l'eau à 2x10 ⁵ Pa | | |
| Température de transition vitreuse | NPD | | |
| Applicabilité | Largeur de fissure à partir de 0,3 mm sec, humide, mouillé | | |
| Durabilité | Perte de travail de déformation < 20 % | | |
| Comportement à la corrosion | Réputé sans effet corrosif. | | |
| Substances dangereuses | Conforme à 5.4 (EN 1504-5) | | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Jürgen Baumann



Volker Schwarz