DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0246/05
04.01.2021

Code d'identification unique du produit type:

MasterInject 1360 (DE0246/05)

Usage(s) prévu(s):

EN 1504-5 Mèthodes 1.5/4.5/4.6
U(F1) W(2) (1) (15/35) (0)
U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)

Produit d'injection pour béton

Fabricant:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 1504-5:2004
Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH - MFPA Leipzig GmbH (NB 0800)

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence par résistance en traction	Rupture cohésive dans le support	Système 2+	EN 1504-5:2004
Adhérence par résistance au cisaillement oblique	NPD		
Retrait	NPD		
Température de transition vitreuse	> 40 °C		
Applicabilité	Largeur de fissure à partir de 0,2 mm sec Largeur de fissure à partir de 0,5 mm humide		
Teneur en chlorures	NPD		
Durabilité	Rupture cohésive dans le support		
Comportement à la corrosion	Réputé sans effet corrosif.		
Substances dangereuses	Conforme à 5.4 (EN 1504-5)		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

…….. ……..

Jürgen Baumann Volker Schwarz