

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 850002

1. Code d'identification unique du produit type:
MasterProtect 8500 CI (N° 850002)

2. Usages(s) prévu(s):
**EN 1504-2 principes 1.1 / 2.1 / 8.1
Produit de protection de surface / imprégnation hydrophobe**

3. Fabricant:
**Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg**

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 2+: travaux de construction et travaux de génie civil

5. Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):
**EN1504-2:2004
Kiwa Polymer Institut
D-65439 Flörsheim-Wicker
(Numéro d'identification CE: 1119)**

6. Performances déclarées: MasterProtect 8500 CI

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Profondeur de pénétration	Classe II (> 10 mm)	Système 2+	EN 1504-2:2004
Absorption eau et résistance d'alcalis	Taux d'absorption < 7,5% en comparaison avec un échantillon non traité < 10% après immersion dans une solution alcaline		
Vitesse de séchage pour imprégnation hydrophobe	Classe I > 30%		
Perte de masse après - cycles de gel / dégel avec sels de déverglacage	Au moins 20 cycles plus tard en comparaison avec un échantillon non imprégné		
Substances dangereuses	Convient au 5.3 (EN 1504-2)		

NPD: Performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément aux règlements (UE) n° 305/2011 et n° 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



.....
Klaus Claassen
Product manager Waterproofing Resins Europe

Oldenburg, 31/03/2021