# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

**No. 237215**

---

1. Code d'identification unique du produit type:

**MasterTop BC 372ESD (No. 237215)**

---

2. Usage(s) prévu(s):

**EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4**

**Revêtement synthétique pour l'application à l'intérieur**

Coulis de sol ESD, à base d'époxy, autolissant, bicomposant, à faibles émissions

---

3. Fabricant:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH**
**Donnerschweer Str. 372**
**D-26123 Oldenburg**

---

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 4 pour l'application à l'intérieur**

---

5. Norme harmonisé / Organisme(s) notifié(s):

**EN 13813: 2002**

**Pas relevant**

---

**6.** Performances déclarées déterminées dans le système MasterTop 1273 ESD:

| Caractéristiques essentielles | Performances | Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|---|
| Réaction au feu | Efl | Système 4 | EN 13813:2002 |
| Emission de substances corrosives | SR | | |
| Perméabilité à l'eau | NPD | | |
| Résistance à l'usure | ≤ AR1 | | |
| Force d'adhérence | ≥ B1,5 | | |
| Résistance à l'impact | ≥ IR4 | | |
| Isolation au bruit | NPD | | |
| Absorption du bruit | NPD | | |
| Résistance thermique | NPD | | |
| Résistance chimique | NPD | | |

**NPD**: Performance non déterminée

7. Documentation technique et/ou Documentation technique spécifique complémentaire

Performances sans autre recherche : réaction au feu: Efl

Prévisions réalisées: Efl
Épaisseur max. du système de sol: 3 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux règlements (UE) n° 305/2011 et n° 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

i.V. Vetter

Henrik Willem Vetter
European Marketing Manager
Performance Flooring

Oldenburg, 04.01.2021