

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 238902

1. Code d'identification unique du produit type:

MasterTop BC 389 (No. 238902)

2. Usage(s) prévu(s):

EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

Revêtement synthétique pour l'application à l'intérieur

Revêtement de sol bicomposant, à base d'époxy, à faibles émissions (total solid), autolissant,
avec une haute résistance chimique

3. Fabricant:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg**

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4 pour l'application à l'intérieur

5. Norme harmonisé / Organisme(s) notifié(s):

EN 13813: 2002

6. Performances déclarées pour le système **MasterTop 1289 R**:

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Efl	Système 4	EN 13813:2002
Emission de substances corrosives	SR		
Perméabilité à l'eau	NPD		
Résistance à l'usure	≤ AR1		
Force d'adhérence	≥ B1,5		
Résistance à l'impact	≥ IR4		
Isolation au bruit	NPD		
Absorption du bruit	NPD		
Résistance thermique	NPD		
Résistance chimique	NPD		

NPD: Performance non déterminée

7. Documentation technique et/ou Documentation technique spécifique complémentaire

Performances sans autre recherche : réaction au feu: Efl

Prévisions réalisées: Efl
 Épaisseur max. du système de sol: 5 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux règlements (UE) n° 305/2011 et n° 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Henrik Willem Vetter
 European Marketing Manager
 Performance Flooring

Oldenburg, 04.01.2021