DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 340903

---

1. Code d'identification unique du produit type:

MasterTop TC 409WESD (No. 340903)

---

2. Usage(s) prévu(s):

EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

Revêtement synthétique pour l'application à l'intérieur

Finition antistatique, bicomposante, à base de polyuréthane, en phase aqueuse, résistante aux UV, mate, répond aux exigences de la norme EN 61340-5-1 et EN 61340-4-5, à faibles émissions

---

3. Fabricant:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

---

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4 pour l'application à l'intérieur
Système 3 pour la réaction au feu

---

5. Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 13813: 2002

Pour la réaction au feu:
MPA Dresden (0767)

---

6. Performances déclarées pour le système **MasterTop 1324 ESD**

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-s1	Système 3	EN 13813:2002
Émission de substances corrosives	SR	Système 4	
Perméabilité à l'eau	NPD		
Résistance à l'usure	≤ AR1		
Force d'adhérence	≥ B1,5		
Résistance à l'impact	≥ IR4		
Isolation au bruit	NPD		
Absorption du bruit	NPD		
Résistance thermique	NPD		
Résistance chimique	NPD		

NPD: Performance non déterminée

7. Documentation technique et/ou Documentation technique spécifique complémentaire

Documentation Technique complémentaire par rapport à la réaction au feu:
No. 20140297-01 / 20140297-02 / 20140297-03

Prévisions réalisées: Bfl-s1
Épaisseur max. du système de sol: 3 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux règlements (UE) n° 305/2011 et n° 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

i.V. Vetter

Henrik Willem Vetter
European Marketing Manager
Performance Flooring

Oldenburg, 04.01.2021