

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DE0256/04

04.01.2021

Code d'identification unique du produit type:

## MasterSeal 590 (DE0256/04)

Usage(s) prévu(s):

**EN 998-1 GP CS IV**

**Mortier d'enduit d'usage courant**

Fabricant:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 4, Système 4 (Réaction au feu)**

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

**EN 998-1:2016**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	Système 4	EN 998-1:2016
Absorption d'eau	Wc 0	Système 4	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau $\mu$	$\leq 25$		
Adhérence	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:A/B		
Conductivité thermique $\lambda_{10, \text{sec}}$ (Valeur tabulée à EN 1745:2012)	$\leq 1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50% $\leq 1,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=90%		
Durabilité	NPD		
Substances dangereuses	NPD		

Documentation technique spécifique: 263/15-1

Performance sans essai complémentaire: Réaction au feu: Classe A1

Exigences remplies: Contenu organique: < 1 % en poids

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Jürgen Baumann



Volker Schwarz