

MasterTop F

Fillers pour systèmes MasterTop, MasterSeal et Ucrete.

DESCRIPTION

MasterTop F sont des agrégats / charges à utiliser dans les systèmes de sols MasterTop et Ucrete et pour les systèmes d'étanchéité MasterSeal.

Produit	Description
MasterTop F1	charge quartz 0,1 – 0,3 mm
MasterTop F1X	mélange de charge quartz 0,1- 0,4 mm, quartz français et billes de verre
MasterTop F11	sable de quartz à saupoudrer coloré 0,4 – 0,8 mm
MasterTop F2	charge pour systèmes à base de résine 0 – 1,5 mm
MasterTop F5	sable de quartz à saupoudrer naturel 0,4 -0,8 mm
MasterTop F5AS	sable de quartz à saupoudrer naturel 0,4 – 0,8 mm
MasterTop F14	gravier roulé 4 – 8 mm
Ucrete F20	agrégats de bauxite à saupoudrer 0,8 – 1,2 mm
Ucrete F20AS	agrégats de bauxite à saupoudrer conducteurs 0,8 – 1,2 mm
Ucrete F25	agrégats de bauxite à saupoudrer 1,2 – 1,8 mm

DOMAINE D'APPLICATION

MasterTop F est utilisé dans les systèmes MasterTop et Ucrete, ainsi que dans les systèmes MasterSeal.

PROPRIÉTÉS

Agrégats / charges standards pour les systèmes MasterTop, Ucrete et MasterSeal.

Master Builders Solutions Belgium nv
 Nijverheidsweg 89
 B-3945 Ham
 Tel. +32 11 34 04 34
 mbs-cc-be@mbcc-group.com
 www.master-builders-solutions.com
 B.T.W./T.V.A. BE 0729.676.164
 RPR/RPM Anvers (Division Hasselt)

DISCLAIMER

Cette information est basée sur notre meilleure connaissance du produit. L'acheteur/applicateur effectuera, en fonction du support et du chantier d'une part, de la mise en œuvre et conditions de travail d'autre part, sur lesquels Master Builders Solutions Belgium nv n'a aucune influence, sous sa responsabilité un essai d'adéquation du produit et ce avant de commencer la réalisation. Des conseils écrits et oraux, conforme à nos conditions générales de vente sont sans engagement de notre part. La dernière édition des fiches techniques annule et remplace les précédentes.

CONSOMMATION

Consulter la fiche technique du système MasterTop, Ucrete et MasterSeal utilisé.

CONDITIONNEMENT

Produit	Conditionnement
MasterTop F1	25 kg sac
MasterTop F1X	20 kg sac
MasterTop F11	25 kg sac
MasterTop F2	25 kg sac
MasterTop F5	25 kg sac
MasterTop F5AS	25 kg sac
MasterTop F14	25 kg sac
Ucrete F20	25 kg sac
Ucrete F20AS	25 kg sac
Ucrete F25	25 kg sac

STOCKAGE

Stocker le produit sous abri, dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

APPLICATION

Consulter la fiche technique du système MasterTop, Ucrete et MasterSeal utilisé.

MARQUAGE CE

Selon le règlement européen (UE n°. 305/2011 et UE n°. 574/2014) les matériaux portent leur propre marquage CE EN 13139.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Consulter les fiches de sécurité pour les informations de sécurité spécifiques concernant l'utilisation, le transport, le stockage et l'élimination de ce produit.