



50 Years
of Excellence
in Flooring



MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS



Ucrete HPQ

Ucrete HPQ est un revêtement de sol attractif, à base de quartz coloré, basé sur le système unique Ucrete à base de résine à hautes performances.

Ucrete HPQ est un revêtement de sol PU robuste, à base de quartz colorés qui convient pour applications dans des environnements secs et humide, appliqué en épaisseur de 4 – 6 mm.

Ucrete HPQ est dense et imperméable et par conséquent très convenable pour des applications dans l'industrie pharmaceutique, le clean-room, le commerce de détail et dans des environnements commerciaux et industriels où on exige un sol attractif.




			Consommation
	Body Coat	Ucrete BC 4	6 – 8 kg/m ²
		ou Ucrete BC 6	10 – 12 kg/m ²
	Saupoudrage avec	MasterTop F11 (0,4 – 0,8 mm) quartz colorés	5 kg/m ²
	Top Coat	MasterTop BC 307	0,25 – 0,5 kg/m ²
Épaisseur totale du système			4 – 6 mm

Les consommations sont théoriques et peuvent changer en fonction du support

Ucrete HPQ

Ucrete HPQ est un revêtement de sol attractif, à base de quartz coloré, basé sur le système unique Ucrete à base de résine à hautes performances.

	
Master Builders Solutions UK Ltd 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
04	
01040259, 01040260	
EN 13813:2002	
Synthetic resin screed material	
Reaction to fire	B _{FL} – S ₁
Release of corrosive substances	NPD
Water permeability	NPD
Mechanical resistance	NPD
Wear resistance	AR0,5
Bond strength	B>2,0
Impact resistance	IR>4
Sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD
Electrical resistance	NPD

NPD = No Performance Determined