

MasterSeal^{MD} 945

Granulat pour couches de finition prémélangées MasterSeal

EMBALLAGE

Sac de 18,1 kg (40 lb)

SYSTÈMES APPLICABLES

MasterSeal Véhicule 1500
MasterSeal Véhicule 1500 faible teneur en COV
MasterSeal Véhicule 2000
MasterSeal Véhicule 2000 faible teneur en COV
MasterSeal Véhicule 2500
MasterSeal Véhicule 2500 sans apprêt
MasterSeal Piéton 1500
MasterSeal Piéton 1500 faible teneur en COV
MasterSeal Piéton 2000
MasterSeal Piéton 2000 faible teneur en COV
MasterSeal Piéton 2500
MasterSeal Piéton 2500 sans apprêt

RENDEMENT

Consultez la solution de revêtement pour terrasses MasterSeal pour connaître le rendement total du système.

DURÉE DE CONSERVATION

5 ans

ENTREPOSAGE

Entreposez dans des contenants non ouverts, dans un endroit frais, propre et sec

TENEUR EN COV

Sans objet

DESCRIPTION

MasterSeal 945 est un granulat sans silice cristalline alvéolaire pour les couches de finition prémélangées MasterSeal (TC 225, TC 235, TC 275 et TC 295).

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Prémélanger le granulat MasterSeal 945 avec les couches de finition MasterSeal réduit les coûts de matériaux et de main-d'œuvre
- Réduction de la complexité du chantier grâce au granulat prémélangé MasterSeal 945
- Le granulat MasterSeal 945 ne contient pas de silice cristalline alvéolaire, mais conserve tous les avantages d'un granulat standard pour des chantiers plus sécuritaires
- Propriétés antidérapantes améliorées conformément à la norme ANSI/NFSI B101.3-2012 – niveau de traction élevé
- Matériau à faible émission de poussières
- Fabriqué à partir de matériau recyclé

MÉTHODE D'APPLICATION PRÉPARATION DE LA SURFACE | MÉLANGE ET APPLICATION

Consultez la solution de revêtement pour terrasses MasterSeal pour connaître toutes les consignes relatives à la préparation de la surface du granulat et du système complet et à l'application.

Lorsqu'il est mélangé avec les couches de finition MasterSeal, le granulat MasterSeal 945 ne devrait être utilisé que pour la circulation piétonnière ou le trafic léger à modéré.

MasterSeal 945 ne devrait PAS être utilisé pour le trafic intense à très intense. Une deuxième couche est requise lors de l'utilisation du granulat MasterSeal 945 pour la circulation légère à modérée.

Données techniques

Composition

MasterSeal 945 est un granulats résistant gris foncé-vert semi-angulaire.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

PROPRIÉTÉ	RÉSULTATS	MÉTHODE D'ESSAI	COUCHE DE FINITION
Propriétés antidérapantes			
945	0.698 DCOF	ANSI/NFSI B101.3-2012	MasterSeal TC 295
Dureté			
945	7 MOHS		

Consultez la solution préférée de revêtement pour terrasses MasterSeal pour les propriétés physiques et résultats d'essais spécifiques au système.

Analyse granulométrique type

TAILLE DE TAMIS (É.-U.)	MASTERSEAL 945
12	–
16	–
20	–
30	0–3
40	10–25
Pan	–

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les fiches signalétiques et les renseignements sur l'étiquette. Vous pouvez obtenir la fiche signalétique en consultant le www.master-builders-solutions.com/en-us, en envoyant votre demande par courriel à mbsbcst@mbcc-group.com ou en composant le 1 800 433-9517. À utiliser uniquement comme indiqué.

EN CAS D'URGENCE : Appeler CHEMTEL au +1 (800) 255-3924 ou au +1 (813) 248-0585 en dehors des États-Unis et du Canada.

AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :

Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC (« Master Builders ») garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s'il est utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L'obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. MASTER BUILDERS OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES

PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de l'acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations faisant état d'une violation de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l'expédition à l'acheteur d'une quantité de produit égale à celle qui n'est pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d'achat de ce produit, à la seule discrétion de Master Builders. Toute réclamation concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition. L'acheteur renonce aux réclamations déposées après ce délai. MASTER BUILDERS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

L'acheteur doit déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Les renseignements contenus dans le présent guide, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l'expérience et les connaissances actuelles de Master Builders.

Cependant, Master Builders n'assume aucune responsabilité quant à la communication de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces renseignements ou conseils techniques. Master Builders se réserve le droit d'apporter des changements selon les progrès technologiques et les développements ultérieurs. L'acheteur du ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l'application et à l'utilisation prévues avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.

**Pour usage professionnel seulement.
Produit non destiné à la vente ou à l'utilisation par le public.**