

Déclaration des Performances



Conformément à l'Annexe III du règlement (EU) N° : 305/2011
modifié par le règlement délégué (EU) No. 574/2014

Pour le produit "**MasterSeal M 869**"
N°. 486902

1. Identification unique du produit-type :

EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g

2. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée, comme prévu par le fabricant :

EN 1504-2 Protection du béton - Résine
EN 13813: résine synthétique pour utilisations en intérieur de bâtiments

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Master Builders Solutions Deutschland GmbH,
Donnerschweer Strasse 372 - D-26123 Oldenburg,
GERMANY

4. Mandataire:

Sans objet

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

EN 1504-2
Système 2 + (utilisation dans le bâtiment et ouvrage d'art)
Système 3 (pour le comportement au feu)
EN 13813
Système 4 (utilisation interne)
Système 3 (pour le comportement au feu en utilisation interne)

6a. Norme harmonisée:

EN 1504-2:2004
Laboratoire /Organisme de certification :
Prüfinstitut Hoch

Déclaration des Performances



7. Performances déclarées :

Performances déterminées pour le système : **MasterSeal Traffic 2264**

Composition du système :

Primaire : MasterTop P 604, MasterTop P 617

Couche de masse : MasterSeal M 869

Charge :

Couche de finition : MasterSeal TC 258, MasterSeal TC 268, MasterSeal TC 373, MasterSeal TC 681

Selon norme EN1504-2

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'attestation de conformité	Spécifications techniques harmonisées
Retrait linéaire	PND	Système 2+	EN 1504-2: 2004
Résistance à la compression	PND		
Résistance à l'abrasion	< 3000 mg		
Perméabilité au CO ²	sD > 50 m		
Perméabilité à la vapeur d'eau	Class II		
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/m ² x h 0,5		
Cycle de gel-dégel avec immersion de sel de déverglaçage	> 1,5 N/mm ²		
Résistance aux chocs thermiques	PND		
Résistance chimique	PND		
Résistance à une forte attaque chimique	Reduction < 50%		
Résistance à la fissuration	PND		
Résistance à la fissuration (à 7 jours - 70° C)	PND		
Résistance à la fissuration (Rayonnements UV et humidité)	PND		
Résistance aux chocs	Class III		
Adhérence par essai d'arrachement	> 1,5 N/mm ²		
Réaction au feu	Bfl-s1	Système 3	
Résistance au glissement et dérapage	Class II	Système 2+	
Déclaration sur les substances dangereuses	PND		

PND : Performance non déterminée

Selon norme EN 13813

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'attestation de conformité	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl -s1	Système 4	EN 13813: 2002
Emission de substances corrosives	SR		
Perméabilité à l'eau	PND		
Résistance à l'usure	< AR 1		
Force d'adhérence	> B 1,5		
Résistance à l'impact	> IR 4		
Isolation aux bruits	PND		
Absorption du bruit	PND		
Résistance thermique	PND		
Résistance chimique	PND		
Résistance à la glissance	PND	Système 3	

Déclaration des Performances



PND : Performance non déterminée

Selon norme ETAG 005 – Partie 6

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'attestation de conformité	Spécifications techniques harmonisées
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	480	Système 4	ETAG 005 – Partie 6
Résistance au vent	<50kPa		
Durée de vie utile	W3		
Zones climatiques	M et S		
Charges imposées	P1 a P4		
Pente de toiture	S1 a S4		
Température de surface minimale	TL4		
Température superficielle maximale	TH4		
Résistance à la propagation du feu et à la chaleur radiante:	t1		
Réaction au feu	Efl		
Déclaration sur les substances dangereuses	Ne contient pas		

PND : Performance non déterminée


8. Documentation technique et/ou Documentation technique spécifique complémentaire:

Comportement au feu: Efl

Les performances du produit identifiées aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Traduit en français à partir de l'original
 Signé pour le fabricant et en son nom par:

.....
 (Signature) 

Julien Luangraj
 Directeur Marketing et Performance - Master Builders Solutions
 le 01/03/2021 à Lisses.