

## DECLARATION DE PERFORMANCES



Conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011 modifié par le règlement délégué (EU) No. 574/2014  
 (Règlement de Produits de construction)

Pour le produit " MasterTop TC 943 "  
 N° 394301

**1. Identification unique du produit-type :**

EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4

**2. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée, comme prévu par le fabricant :**

Matériaux de chape à base de résine synthétique pour usage intérieur

**3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du contact fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**

Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372 D-26123 Oldenburg

**4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**

Sans objet

**5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :**

Système 4 pour utilisation en intérieur / Système 3 pour le comportement au feu

**6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit couvert par une norme harmonisée :**

Réaction au feu : Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH(EPH)

**7. Performances déclarées :**

**Performances déterminées pour le Système** MasterTop 1912

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'attestation de conformité	Spécification technique harmonisée
Classification de réaction au feu	Bfl-s1	Système 3	EN 13813: 2002
Emission de substances corrosives	SR	Système 4	
Perméabilité à l'eau	NPD		
Résistance à l'usure	≤ AR1		
Force d'adhérence	≥ B1,5		
Résistance à l'impact	≥ IR4		
Isolation au bruit	NPD		
Absorption du bruit	NPD		
Isolation thermique	NPD		
Résistance chimique	NPD		

NPD : performance non déterminée

**8. Documentation technique appropriée et/ou Documentation technique spécifique :**

Comportement au feu : No. 2721028/1.

Exigence accomplie : Bfl-s1

Epaisseur maxima du système de revêtement de sol : 3,5 mm

**Les performances du produit identifiés aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.**

**Signé pour le fabricant et à son nom par :**

Lisses, le 20/04/2022

(Signature)

Julien Luangraj  
 Directeur Marketing et Performance  
 Master Builders Solutions