MasterTop MAT 6

Tapis de granulats caoutchouc utilisé comme couche intermédiaire pour isolation phonique des systèmes MasterTop 1325 REG et MasterTop 1326 REG

Description
MasterTop MAT 6 est un tapis élastique, prêt à l'emploi, à base de granulats en caoutchouc liés entre eux par un liant polyuréthanne.

Domaines d'applications
MasterTop MAT 6 s'emploie pour la réalisation de couches intermédiaires souples réduisant les bruits de pas dans les sytèmes MasterTop 1325 REG et MasterTop 1326 REG en intérieur. MasterTop MAT 6 est livré en rouleau de 6 mm d'épaisseur.

Mise en oeuvre
Le MasterTop MAT 6 est collé avec l'adhésif bicomposant MasterTop ADH 170 sur le support préparé et, le cas échéant, déjà recouvert d'une couche de primaire. Dès que l'adhésif a atteint son point de gélification, on procèdera au passage du cylindre aplanisseur pour sol.
Les étapes suivantes sont à suivre dans les fiches techniques correspondantes. Il est recommandé de dérouler et de découper les rouleaux de tapis env. 24 heures avant l'encollage.

Conditionnement
MasterTop MAT 6 est livré sous forme de rouleau de 1,20 m de largeur et de 10 m de longueur (12 m^2).

Couleur
Noir.

Durée de vie
Consulter la date de péremption figurant sur l'emballage du produit avant emploi.

Stockage
A une température comprise entre + 15° C et + 25° C maximum dans son emballage d'origine.

A brand of MBCC GROUP

MasterTop MAT 6

Caractéristiques	
Base	granulat en caoutchouc et liant polyuréthane
Epaisseur	6 mm
Masse volumique apparente à + 20° C	env. 650 kg/m^2
Poids	env. 3,90 kg/m^2
Résistance à l'arrachement (DIN 53571)	env. 0,55 N/mm^2
Allongement à la rupture (DIN 53571)	env.65 - 70 %
Résistance à la température	- 40° C à + 115° C
Comportement au feu (DIN 4102-1)	B 2**
Réduction phonique mesurée dans le sytème selon ISO 140-8: 1998 - Evaluation selon ISO 717-2 (dLw)	env. 20 dB

* Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent servir à l'élaboration de spécifications.
Valeurs mesurées sur une éprouvette de référence
** D'autres classifications au feu selon les normes DIN 4102 et EN 13501-1 sont disponibles pour les systèmes testés

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Master Builders Solutions France SAS
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - 91090 LISSES
Tél. : 01 69 47 50 00 Fax : 01 60 86 06 32 www.master-builders-solutions-fr/fr.com

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France SAS

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.

A brand of MBCC GROUP