MasterPozzolith 555

Accélérateur de prise sans chlore.

Description

Le **MasterPozzolith 555** est un adjuvant liquide destiné à accélérer la prise du béton. Il permet la fabrication d'un béton par faibles températures

Domaine d'application

Le **MasterPozzolith 555** est recommandé pour tous types de béton et plus précisément :

- Béton coulé par temps froid.
- Béton de préfabrication avec ou sans étuvage.
- Béton synergie.

Avantages

- ✓ Augmente fortement les résistances mécaniques du béton à jeune âge même par basses températures.
- ✓ Accélère le durcissement du béton.
- ✓ Permet un décoffrage plus rapide.

Le **MasterPozzolith 555** est particulièrement recommandé pour accélérer la prise des ciments à base de laitier et de cendres volantes.

Dosage

0,8 à 2,6 % du poids de ciment, soit 0,57 à 1,84 litres pour 100 kg de ciment.
Le dosage varie en fonction du ciment utilisé, du taux d'accélérateur souhaité et de la température ambiante.
Le **MasterPozzolith 555** peut être incorporé dans l'eau de gâchage du béton ou lorsque le béton est déjà mouillé (introduction différée dans le malaxeur).

Mode d'emploi

Le **MasterPozzolith 555** peut être incorporé dans l'eau de gâchage du béton ou lorsque le béton est déjà mouillé avec 70% de l'eau de gâchage (introduction différée dans le malaxeur).

Stockage

Stocker dans son emballage, hors de la lumière du soleil direct et protéger contre les extrémités de la température. Ne pas se conformer aux conditions de stockage recommandées peut avoir comme conséquence la détérioration prématurée du produit ou de l'emballage. Pour le conseil spécifique de stockage, consulter le service technique de MBS Maroc.

Recommandations

En cas de gel, réchauffer le produit jusqu'à une température proche de +30°C, et agiter mécaniquement.
Proscrire l'agitation par air comprimé.

Mesures de sécurité

Comme avec tous les produits chimiques, éviter le contact avec les yeux, la bouche, la peau et les produits alimentaires pendant l'utilisation. En cas de contact accidentel rincer abondement immédiatement et consulter un médecin. Sceller les récipients après leur utilisation. Employer dans des Lieux bien aérés et évitez l'inhalation.

Porter des gants et de lunettes de sécurité. Consulter les données de sécurités pour des renseignements complémentaires.

MasterPozzolith 555

Accélérateur de prise sans chlore.

CARACTERISTIQUES	
Fonction principal	**Accélérateur de prise**
Aspect physique	**Liquide transparent**
Densité (g/cm³) à 24°C	**1,39 ± 0,01**
pH à 24°C	**5 ± 1,5**
Extrait sec (%) à 24°C	**50 ± 2**
Conditionnement	○ **Jerricans 25L** ○ **Futs 200 L** ○ **IBC 1000L**

Note :

Les informations données sont réelles, elles représentent notre savoir actuel et sont basées non seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences du terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée. Pour plus d'informations ou de questions, contacter votre représentant local.

MASTER BUILDERS SOLUTIONS MAROC S.A.R.L.
7, Rue des Orchidées, 20250, Ain Sebâa – Casablanca, Maroc.
Phone: +212 522 35 08 17
www.master-builders-solutions.basf.co.ma

A brand of MBCC GROUP