

# 9

09 67 08  
Revêtement de résine  
pour plancher

## COUCHE DE FINITION UCRETE® DP

Couche de finition pour béton polyuréthane

### RENDEMENT

Environ 4,18 à 5,10 m<sup>2</sup> (45 à 55 pi<sup>2</sup>) par ensemble

### CONDITIONNEMENT

Partie 1 : Caisse de 6 bouteilles en plastique d'une pinte (946 ml)

Partie 2 : Caisse de 6 bouteilles en plastique d'une pinte (946 ml)

Partie 3 : Caisse de 6 sachets en plastique de 1,4 kg (3 lb)

Pigments : Sachet en plastique

### COULEURS

Produit disponible en rouge, gris, anthracite, bleu, crème et vert.

### DURÉE DE CONSERVATION

Partie 1 : 9 mois

Partie 2 : 1 an

Partie 3 : 9 mois

Pigments : 2 ans

### ENTREPOSAGE

Entreposer et transporter dans un récipient non ouvert placé dans un lieu sec et propre, sous une température stable entre 15 °C et 22,5 °C (0 °F et 73 °F)

### DESCRIPTION

La couche de finition Ucrete® DP est un produit à quatre composants, sans solvant, utilisant une technologie de résine polyuréthane robuste. Elle a été conçue pour une application comme revêtement de scellement d'agrégats saupoudrés sur une Couche De Base Ucrete DP ou sur un système de plancher HP/Q. Lorsqu'elle est appliquée sur une Couche De Base Ucrete DP, elle procure une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux variations de température. La couche de finition Ucrete DP ne doit pas être utilisée comme revêtement de plancher

### CARACTÉRISTIQUES

Résistance exceptionnelle aux produits chimiques

Stabilité thermique

Vaste plage de températures de service

### AVANTAGES

Tolère les acides organiques et inorganiques, les alcalins et les sels

Résiste à des nettoyages fréquents à l'eau chaude

Odeur faible; conforme aux directives sur les COV  
Tolérance aux variations thermiques supérieure aux revêtements époxydes typiques

### USAGES RECOMMANDÉS

Composant d'un système de Couche De Base Ucrete Dp et d'un système HP/Q

### APPLICATION

- Convient aux environnements ayant des conditions extrêmes (chocs puissants, chocs thermiques et exposition à des produits chimiques)
- Parfait pour les sites devant avoir une apparence esthétique
- Convient aux surfaces gravement endommagées
- Convient à des conditions humides exigeant une surface antidérapante fortement texturée
- Convient aux surfaces devant être nettoyées avec de la vapeur ou de l'eau chaude
- Usines de transformation de viande, de volailles et de produits laitiers

- Usines d'embouteillage
- Usines pharmaceutiques
- Cuisines commerciales et restaurants
- Congélateurs et entrepôts frigorifiques
- Conserves et autres usines de produits alimentaires

### MÉTHODE D'APPLICATION

#### PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les méthodes d'application suivantes constituent seulement un résumé des techniques d'installation de produits Ucrete employées par les entrepreneurs agréés. Les directives d'installation de produits Ucrete pour entrepreneurs contiennent des informations supplémentaires sur l'application d'un système de Couche De Base Ucrete DP avec agrégats HP/Q et une Couche De Finition Ucrete DP.

Ce produit ne doit pas être appliqué lorsque de la condensation atmosphérique est présente ou risque de se manifester avant le durcissement complet de la Couche De Finition Ucrete DP. Assurez-vous que le système de Couche De Base Ucrete DP avec agrégats HP/Q a pu durcir pendant au moins 8 heures. Avant d'appliquer la Couche De Finition Ucrete DP, assurez-vous que la surface a été poncée de façon à produire le profil désiré, puis qu'elle a été balayée et aspirée.

#### MÉLANGE

Avec un mélangeur mécanique, mélangez les quatre composants de la Couche De Finition Ucrete DP fournis dans des récipients préalablement dosés.

#### APPLICATION

Appliquez cette couche de finition pigmentée avec une raclette de manière à sceller les agrégats et à obtenir une surface ayant le profil désiré. Pour obtenir une bonne surface antidérapante, il est important d'appliquer le produit en respectant le rendement en surface indiqué.

Passez un rouleau à poils courts de 9,5 mm (3/8 po) sur le matériau. Faites attention de ne pas créer de grumeaux de particules.

Une couche suffit dans la plupart des cas, mais il est possible d'appliquer plusieurs couches si une surface plus lisse et moins antidérapante est désirée.

#### TEMPS DE SÉCHAGE

Avant toute application d'une couche subséquente, assurez-vous que la surface est dure et non collante. L'intervalle d'application d'une couche supplémentaire dépendra de l'humidité ambiante et de la température. Dans la plupart des cas, une deuxième couche peut être appliquée après une attente de 16 heures. L'intervalle entre deux couches ne doit pas dépasser 48 heures. Normalement, le produit est entièrement sec après 24 heures et la surface peut alors être entièrement remise en service. Si le temps est frais et sec, cette durée peut être prolongée à 48 heures. Faites attention de ne pas exposer le système

Ucrete DP et les agrégats HP/Q à des produits chimiques avant que tout soit entièrement sec. Prévoyez 7 jours pour un durcissement à l'épreuve des produits chimiques.

#### ENTRETIEN :

Un bon entretien et des nettoyages fréquents prolongeront la durée de vie utile de tous les revêtements de plancher en polymère, en plus d'améliorer leur apparence et de réduire toute tendance à l'incrustation des saletés. Le revêtement Ucrete pourra supporter des lavages à l'eau chaude ou sous pression élevée (17,2 MPa [2 500 psi] à 82 °C [180 °F]), ainsi qu'une grande variété de produits de dégraissage et de décontamination.

#### AGENT NETTOYANT

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après leur utilisation, avec du xylène.

#### POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS COMPOSITION

- Ne pas appliquer sous une température inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 29 °C (85 °F) ni si le taux d'humidité relative dépasse 85 %.
- Les variations d'épaisseur affecteront les propriétés de résistance aux chocs et aux variations de température du système. Une couche épaisse procure la meilleure résistance aux chocs et aux variations thermiques.
- Construisez des gorges et des surfaces verticales avec de l'Ucrete RG. Pour plus de détails, communiquez avec le service d'assistance technique de Master Builders Solutions.
- Les représentants et les spécialistes des revêtements de plancher de Master Builders Solutions sont disponibles pour vous assister dans le choix du système pour plancher approprié. Composez le 1-800-243-6739 pour obtenir de l'assistance technique en interne et sur le terrain.
- Assurez-vous d'utiliser la plus récente version des fiches techniques et des fiches de sécurité. N'hésitez pas à contacter le service à la clientèle (1-800-327-1570) pour savoir quelle est la version la plus récente.
- L'utilisateur est responsable de l'application adéquate. Les visites effectuées sur le terrain par le personnel de Master Builders Solutions

sont uniquement réalisées dans le but d'apporter des recommandations techniques, et non à des fins de supervision ou de contrôle de la qualité sur le chantier.

---

#### SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les fiches signalétiques et les renseignements sur l'étiquette. Vous pouvez obtenir la fiche signalétique en consultant le [www.master-builders-solutions.com/en-us](http://www.master-builders-solutions.com/en-us), en envoyant votre demande par courriel à [mbsbscst@mbcc-group.com](mailto:mbsbscst@mbcc-group.com) ou en composant le 1 800 433-9517. À utiliser uniquement comme indiqué.

**EN CAS D'URGENCE : Appeler CHEMTEL au +1 (800) 255-3924 ou au +1 (813) 248-0585 en dehors des États-Unis et du Canada.**

---

#### AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :

Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC (« Master Builders ») garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s'il est utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L'obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. MASTER BUILDERS OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de l'acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations faisant état d'une violation de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l'expédition à l'acheteur d'une quantité de produit égale à celle qui n'est pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d'achat de ce produit, à la seule discrétion de Master Builders. Toute réclamation concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition. L'acheteur renonce aux réclamations déposées après ce délai. MASTER BUILDERS NE PEUT

ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

L'acheteur doit déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Les renseignements contenus dans le présent guide, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l'expérience et les connaissances actuelles de Master Builders. Cependant, Master Builders n'assume aucune responsabilité quant à la communication de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces renseignements ou conseils techniques. Master Builders se réserve le droit d'apporter des changements selon les progrès technologiques et les développements ultérieurs. L'acheteur du ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l'application et à l'utilisation prévues avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.

**Pour usage professionnel seulement.  
Produit non destiné à la vente ou à  
l'utilisation par le public.**