

MasterEmaco S 286 FR

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. IT0095/03

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	IT0095/03
2	USI PREVISTI:	EN 998-2:2016 Malta da muratura a prestazione garantita, in classe M15, per usi generali (G), in interno ed esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 998-2:2016
	Organismi notificati:	1305

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Resistenza a compressione	Classe M15	EN 998-2:2016
Aderenza – Resistenza a taglio	0,15 MPa (valore tabulato)	
Aderenza – Resistenza a flessione	>1.0 MPa	
Contenuto di cloruri	< 0,05%	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua	0,2 Kg/(m ² min ^{0,5})	
Permeabilità al vapore acqueo	μ 15/35 (valore tabulato)	
Conducibilità termica	0,83 W/mK ($\lambda_{10, dry}$ valore tab., P=50%)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi sds	
Classe di tenacità	Classe 2a	Linee guida per l'identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete)

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Gabriele Gazzaniga
Function:
At Peschiera Borromeo
on 19 October 2023



.....

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 19 October 2023



.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



13

DoP No. IT0095/03

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 998-2:2016

Notified Body 1305

Malta da muratura a prestazione garantita, in classe M15, per usi generali (G), in interno ed esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione	Classe M15
Aderenza – Resistenza a taglio	0,15 MPa (valore tabulato)
Aderenza – Resistenza a flessione	>1.0 MPa
Contenuto di cloruri	< 0,05%
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Assorbimento d'acqua	0,2 Kg/(m ² min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo	μ 15/35 (valore tabulato)
Conducibilità termica	0,83 W/mK ($\lambda_{10, dry}$ valore tab., P=50%)
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi sds
Classe di tenacità	Classe 2a

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

MasterEmaco S 286 FR

IT0095/03

2023.10 , ver. 1

1776

3/4

BUILDING TRUST



ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione
MasterEmaco S 286 FR
IT0095/03
2023.10 , ver. 1
1776

4/4

BUILDING TRUST

