

MasterTile 420 (grigio)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. IT1011/01

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	IT1011/01
2	USI PREVISTI:	EN 12004:2012 Adesivo cementizio migliorato per interni ed esterni con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato – Tipo C2TE
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 3
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 12004:2007 + A1:2012
	Organismi notificati:	0925

Dichiarazione di Prestazione

MasterTile 420 (grigio)

IT1011/01

2023.10, ver. 1

1522

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	F	System 4	
Adesione iniziale a trazione	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione a trazione dopo 30 minuti	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 12004:2007 + A1:2012
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
scivolamento	$< 0,5 \text{ mm}$	System 3	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS		

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Gabriele Gazzaniga
Function:
At Peschera Borromeo
on 24 October 2023



.....

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 24 October 2023



.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

MasterTile 420 (grigio)

IT1011/01

2023.10, ver. 1

1522



23

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich

DoP No. IT1011/01

EN 12004:2007 + A1:2012

Notified Body 0925

Adesivo cementizio migliorato per interni ed esterni con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato – Tipo C2TE

Reazione al fuoco	F
Adesione iniziale a trazione	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo 30 minuti	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
scivolamento	$< 0,5 \text{ mm}$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L' utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

MasterTile 420 (grigio)

IT1011/01

2023.10, ver. 1

1522

3/4

BUILDING TRUST



Sika Italia S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI), Via
Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.com

Dichiarazione di Prestazione
MasterTile 420 (grigio)
IT1011/01
2023.10, ver. 1
1522

4/4

BUILDING TRUST

